

屯溪二中运动场面层及附属设施采购项目采购需求

一、技术要求

(一)、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 (单位) | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
|----|-------------|---|-------------|------|---------|----|
| 1 | 篮球场悬浮地板 | 1、悬浮地板暂定尺寸：340mm*340mm*16mm，颜色现场确认。 2、做法符合图纸及相关规范要求 | 649.23 平方米 | 工业 | | |
| 2 | 新增气排球场悬浮地板 | 1、悬浮地板暂定尺寸：340mm*340mm*16mm，颜色现场确认。 2、做法符合图纸及相关规范要求 | 188.10 平方米 | 工业 | | |
| 3 | 塑胶面层 | 1、13mm 厚混合型塑胶面层 2、使用厂家配套专用封底乳液+石英砂刮涂+砂浆 3、原基层不平处厚度小于10mm 的使用塑胶填补压实 4、基层打磨清理 5、符合设计图纸及规范要求 | 4120.00 平方米 | 工业 | 是 | |
| 4 | 羽毛球场、气排球场、运 | 1、9mm 厚硅 PU 面层，颜色现场确认 2、防水底漆 1 遍 | 966.00 平方米 | 工业 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|----|--|--|
| | 动场等场地 硅 PU 地面 | 3、用 5%~8%的稀释盐酸刷洗场地，并更具厂家要求切割伸缩缝，伸缩缝填充弹性填缝胶。 4、符合图纸及相关规范要求 | | | | |
| 5 | 运动场划线 | 1、材料品种：根据设计图纸以及《运动场地合成材料面层》(GB/T14833-2020)的相关标准要求，颜色宽度按图纸要求 2、部位：包括篮球场、塑胶跑道、羽毛球场、气排球场、排球场、跳远跑道、铅球场等，详见图纸 | 1 项 | 工业 | | |
| 6 | 塑料管 | 1、规格、压力等级： ϕ 100 滤水 PVC 盲管，外包无纺布 2、连接形式：盲管高 2/3 处每隔 50mm 一个孔，孔径 ϕ 5mm | 15.6 米 | 工业 | | |
| 7 | 足球门 | 7 人制足球场地钢制球门， ϕ 89 镀锌圆管，HDPP 编制球网 5 米*1.5 米*2 米 | 2 个 | 工业 | | |
| 9 | 羽毛球网架 | 1、国标双打型，宽度 6.1 米高度 1.07~1.55 米可自由调节 2、立柱材质：合金钢管 3、球网材质：环保丙纶 4、可移动、折叠式 | 5 套 | 工业 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---|----------|----|--|--|
| 10 | 气排球网架 | <p>1、国标型,宽度 7.8~10.8 米高度 2.24~2.43 米可自由调节</p> <p>2、立柱材质:合金钢管</p> <p>3、球网材质:环保丙纶</p> <p>4、可移动、折叠式</p> | 2 套 | 工业 | | |
| 11 | 起跳板及底座 | <p>1、木质起跳板,含钢质底座</p> <p>2、安装后与助跑道在同一水平面上,起跳线凹槽填上橡皮泥等粘性物质。</p> | 3 块 | 工业 | | |
| 12 | 铅球场抵趾板及投掷钢圈 | 根据采购单位需求采购并安装 | 1 套 | 工业 | | |
| 13 | 排水沟盖板 | <p>1、钢筋砼盖板、尺寸暂定 600mm*600mm*100mm</p> <p>2、原盖板拆除、更换新盖板</p> <p>3、排水沟清淤,清理干净</p> <p>4、配套措施:淤泥外运,运距综合考虑,含处置等一切费用</p> | 691.70 米 | 工业 | | |
| 14 | 沙坑及其他构件修整提升、局部破损修补及恢复 | <p>主要内容有:原沙坑 C25 砼回填面层、沥青混凝土地面、砼基础及铅球预埋件基础、混凝土垫层、铅球及跳远沙坑提升、混凝土路牙、树池墙面修复、运动场局部破损修补、施工破坏的草坪恢复(供应</p> | 1 项 | / | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|---|--|--|
| | | 商原因造成的破坏需自行修复并承担损失); 具体如何实施以图纸及采购人要求为准。 | | | | |
| 15 | 原场地材料铲除、清运、处置 | 1、包含: 足球门拆除处置、地面铲除清理、沙坑拆除修整清理、铅球场地地面开挖修整等 2、处置要求: 根据建设单位意见保留可利用材料放置建设单位指定地点, 其他建筑垃圾根据市容局要求集中处理 | 1 项 | / | | |

1. 为确保所提供的产品符合各项要求, 提供混合型跑道面层材料依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的物理、化学、抗老化性能合格检测报告。**(提供第三方检测机构的检验报告)**

2. 提供混合型跑道面层满足 GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准出具的物理、化学、抗老化性能标准合格检测报告。**(提供第三方检测机构的检验报告)**

3. 投标人所投塑胶面层产品经模拟雨水浸泡 1000h, 再经紫外老化 500h 后, 耐磨性 ≤ 2 , 色牢度再干、湿两种条件下均无脱色, 外观表面无裂纹, 颜色均匀符合 GB/T43564-2023, GB/T 22374-2018 标准。**(提供第三方检测机构的检验报告)**

4. 混合型跑道面层材料依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求, 通过儿童安全级产品认证。**(投标时提供经国家认监委官网可查询的儿童安全级产品认证证书)**

5. 为确保所提供的产品符合各项要求, 提供硅 PU 面层材料依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的物理、化学、抗老化性能合格检测报告。**(提供第三方检测机构的检验报告)**

6. 硅 PU 球场面层材料依据 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》的要求，通过儿童安全级产品认证。（**投标时提供经国家认监委官网可查询的儿童安全级产品认证书**）

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪第二中学 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后 40 日内供货至指定地点并安装调试完毕 |
| 3 | 货物包装运输要求 | <p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p> |
| 4 | 货物质保期 | 五年（自验收合格之日算起） |
| 5 | 货物售后服务 | 成交供应商须提供五年的免费质保服务（自验收合格之日起计算），所有质保费用均已包含在总报价中。 |
| 6 | 验收 | 合格 |
| 7 | 付款 | <p>付款人：黄山市屯溪第二中学</p> <p>付款方式：合同签订后，采购人付至合同总价的 40%，余款待供货完成并通过验收后一次性付清。</p> <p>备注：采购人支付预付款前，成交供应商应当提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函。</p> |
| 8 | 履约保证金 | <p>1. 是否收取履约保证金： <input type="checkbox"/>否； <input checked="" type="checkbox"/>是：合同金额的 2.5%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户签订合同前由采购单位提供，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p> |