

20250411

黄山市政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类） （2025 年版）

项目名称：黄山学院2025年生环学院实验室设备
采购项目（二次）

项目编号：HJACG2025G041

采 购 人：黄山学院

采购代理机构：黄山市裕恒招标代理有限公司

2025年5月

目 录

第一章 招标公告1

第二章 投标人须知2

第三章 采购需求17

第四章 评标方法和标准（最低评标价法）17

第四章 评标方法和标准（综合评分法）45

第五章 政府采购合同52

第六章 投标文件格式71

第一章 招标公告

见招标公告

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
1	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
2	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为 ____ 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：_____
3	投标保证金	不收取
4	投标有效期	<u>60</u> 日历日
5	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>30</u> 分钟内
6	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
7	报价扣除 (非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除： <u> / </u> 。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除： <u> / </u> 。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u> / </u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目

		适用)
8	评标委员会推荐中标候选人数量	3 个
9	确定中标人	<input type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定
10	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函；（如有） (2) 残疾人福利性单位声明函；（如有） (3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（如有） (4) 最终排序表（适用综合评分法）
11	中标通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
12	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
13	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
14	代理费用	(1) 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 <input type="checkbox"/> 无 (2) 收费金额： <input type="checkbox"/> 免收 <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币_____元（原则上适用项目预算 100 万元以下项目）。 <input checked="" type="checkbox"/> 按下列标准的 80%收取。中标服务费的收取采用差

		<p>额定率累进计费方式，具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）（原则上适用预算100万元以上项目）</p>
15	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构无总公司授权不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体参加投标的，联合体中的所有成员单位均需在系统中获取招标文件，具体操作为牵头人获取招标文件时，成员单位读取 CA 锁添加。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或采购代理机构提出询问。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在规定网站以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，但不指明问题的来源，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前发布，不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前,将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交(以接收到电子签收凭证为准),并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件,电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时,各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时,采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果,公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录,由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认,并存档备查。

投标人未派代表参加开标的,视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对投标人信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的,联合体成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显

低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同

中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由采购单位随机抽取选择。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分

相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由采购单位采取随机抽取方式确定。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形

式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由

个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

30.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑最迟应当在本公告期限届满之日起七个工作日内提出（公告期限届满后获取招标文件的，质疑起始时间以招标公告期限届满之日为准）。

30.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》要求，在法定质疑期内以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）提出质疑。质疑函格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站—服务指南—资料下载中的质疑函范本。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

30.3 采购人或采购代理机构应当在收到质疑后 7 个工作日内做出答复。答复内容若涉及招标文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“招标文件的澄清和修改”程序进行公布。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

一、技术要求

（一）、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
1	颗粒自由沉降实验装置	<p>主要配置及参数</p> <p>■1.1. 沉淀柱 4 套：透明有机玻璃管、壁厚$\geq 5\text{mm}$、ϕ 约 $100\text{mm} \times 1800\text{mm}$，沉淀柱上贴有标尺，设溢流管、进水管（放空管）各一根。</p> <p>1.2. 原水箱 1 个：白色约 10mm 厚 PP 板，尺寸约 $500\text{mm} \times 300\text{mm} \times 600\text{mm}$，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净。</p> <p>1.3. 搅拌装置 1 套，含不锈钢搅拌桨 1 个，定速电机 1 台：电压 220V、功率约 25W、约 15K、≥ 90 转/min。</p> <p>■1.4. 原水输送泵 1 台：电压 220V、功率约 55W、扬程约 3.0 米、流量约 3000L/h。</p> <p>1.5. 取样阀：ABS、$1/2$ 外丝水龙头，5 只/根，共计 20 只。</p> <p>1.6. 管道、阀门、弯头材质：UPVC。</p> <p>1.7. 电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱 1 只，控制箱面板采用深蓝色楷体，电压表，带灯自锁按钮开关、漏电保护空气开关等组成。</p> <p>■1.8. 与本工艺配套的 3D 仿真教学软件、3D 虚拟仿真平台。含管理员端、教师端、学生端；①学生可任意在手机端和电脑端通过此平台学习设备的操作；②软件有实验原理、实验目的、实验步骤、语音播报、切换场景、文字辅助认识设备、操作指引、模拟实验、场景特效、背景音乐等功能；③软件可以人物 360° 漫游的视角观看各个角度；④软件平台可实时记录和保存学生操作软件的情况。</p>	1	工业	否	

2	传热系数测定装置	<p>■2.1. 普通传热管 1 套：内管约 $\phi 32\text{mm}$（紫铜管），有效长度约 1000mm；外管 ϕ 约 159mm（不锈钢材质）。隔热保温层厚度约 30mm，带高强度视镜。</p> <p>■2.2. 强化传热管 1 套：内管 ϕ 约 32mm（紫铜管），有效长度约 1000mm；外管 ϕ 约 159mm 壁厚（不锈钢材质）。隔热保温层厚度约 30mm，带高强度视镜。</p> <p>2.3. 磁翻板液位计 1 个：可就地显示液位，带通讯数据远传，用于蒸汽发生器液位显示及加热安全保护。</p> <p>2.4. 蒸汽发生器 1 台：不锈钢材质，容积约 38L，配有加热装置，功率约 3000W，装有安全阀和压力传感器。</p> <p>2.5. 涡街流量计 1 台：可就地显示，带通讯数据远传，流量范围 $10\sim 120\text{m}^3/\text{h}$。</p> <p>2.6. 温度传感器 11 个：Pt100，显示分度 0.1°C。</p> <p>2.7. 旋涡气泵 1 个：功率约 1100W、最大风压约 22KPa、最大风量约 $165\text{m}^3/\text{h}$。可变频调节风量，减小噪音。</p> <p>2.8. 小型冷凝器 1 个：用于蒸汽冷凝。</p> <p>■2.9. 管路、管件、快接件及阀门均采用 304 不锈钢材质，测控、电器设备在实验台架上。</p> <p>2.10. 控制系统：</p> <p>2.10.1. 触摸式操作，集成所有远传信号；显示终端：15.6 吋物联网功能触摸屏，可 app 移动端实时远程监控设备运行状况。可实现数据采集、数据记录、装置控制、数据处理和数据导出的功能。工控组态具有不同实验工艺下的流动状况动态显示，显示当前正在进行的子实验项目。</p> <p>2.10.2. 控制模组：兼容其他系列产品（例如颗粒自由沉降实验装置、流体力学综合实验台等），无需改变使用习惯，抗干扰能力强，集成度高；CPU：12 点输入，8 点输出。可扩展 6 个模块，1 个信号板扩展，6 个高速计数器，24KB 程序存储器、8KB 数据存储器、10KB 保持性存储器。</p> <p>■2.10.3. 装置框架：304 不锈钢材质框架（配脚轮均为万向轮带禁锢脚），可移动式平台，保证强度，整体焊接以防止松动。</p> <p>2.11. 实验装置接轨全国大学生化工实验</p>	1	工业	否	
---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	---	--

		大赛、化工设计大赛，与教学一线紧密结合，并配套编写的“十三五”重点教材、教育部规划教材、卓越工程师计划使用教材，深度融合教学大纲，满足本科实验教学的需要，满足化学工程与工艺及相关专业本专科生化工原理实验实训教学的需要，具有综合型设计性理念，引导学生工程思维能力培养。				
3	万分之一天平	3.1. 最大称重（0g~120g）。 3.2. 实际分度值（0.1mg）。 3.3. 重复性误差（0.0002g）。 3.4. 线性误差（±0.0005g）。 3.5. 稳定时间（≤6s）。 3.6. 积分时间：2/4/8s。 3.7. 秤盘尺寸（约为Φ80mm）。 3.8. 显示屏（约为120mm×50mm）。 3.9. 防风罩尺寸（约为185mm×205mm×260mm）。 3.10. 外形尺寸（约为330mm×215mm×350mm）。 3.11. 输出接口：内置RS-232；自校砝码量值（100g）。	1	工业	否	
4	烘箱	4.1. 容积(L)：60-70。 4.2. 温度范围（℃）：RT+5~300℃；温度波动度（℃）：±1℃。 4.3. 温度分辨率（℃）：0.1℃。 4.4. 温度均匀性（%）：±3%。 4.5. 精度（℃）：±1℃。 4.6. 电压(V)：220/110。 4.7. 输入功率（kW）：约1.5kW。 4.8. 隔板标配：2块。 4.9. 隔板负荷（kg）：15kg。 4.10. 内部尺寸(mm)：约为350mm×450mm×450mm；外部尺寸(mm)：约470mm×760mm×650mm。 4.11. 定时范围(min)：0~9999min。 4.12. 工作环境温度（℃）相对湿度（%）：5-40℃ <90%。 4.13. 加热系统：不锈钢加热管左侧加热。 4.14. 鼓风系统：左侧鼓风，内置风道，强制对流。	7	工业	否	
5	水浴摇床	5.1. 加热功率(W)：≥1800W。 5.2. 振荡方式：往复。 5.3. 振荡频率（r/min）：0~300r/min。	2	工业	否	

		5.4. 振荡幅度 (mm) : 20mm-30mm。 5.5. 恒温范围(℃): 室温~100℃。 5.6. 温度波动度(℃): ±0.5℃。 5.7. 定时范围(min): 0~120min。 5.8. 承载重量 (kg) : 约为 40kg。				
6	数字瓶口滴定器	50ml 数字瓶口滴定器, 不低于 A 级玻璃滴定管的标准。当滴定量小于 20ml 时, 数据显示可以达到小数点后三位, 能够进行自动检测是补液还是滴定。	1	工业	否	
7	瓶口分液仪器	量程: 0-60ml 精度: 0.01ml	1	工业	否	
8	木工便携式无尘大功率多功能台锯	8 寸无尘台锯, 带修边, 带支架, 220V, 空载≥5000 转, 可斜切, 锯片≥8.5 寸, ≥80 齿。	1	工业	否	
9	高精度可燃物热值检测仪	9.1. 采温方式: 采用五探头实时感温, 分别对外筒、内筒、调温箱、恒温箱和室温进行全方位监控, 仪器自诊断提醒, 程序系统自动分析标准数据, 进行上传, 可选用弹筒收集装置, 进行弹筒内气体分析。 9.2. 热容量: 全自动化调节 J/K。 9.3. 氧弹容量约 420ml。 9.4. 外套水筒容量约 41L。 9.5. 内筒水容量最大约 3.15L。 9.6. 显示范围: 0.0001-75.000℃。 响应时间<1S 分辨率 0.0001℃ 线性率每 5℃温升范围内<0.0001% 测温误差每 5℃温升范围内精度±0.0001℃。 9.7. 使用电压 AC: 220V±10% V。 9.8. 湿度: 不大于 90%。 9.9. 功率: 约 150W。 9.10. 实验时间: 全自动判断终点 min。	1	工业	否	
10	百分之一天平	10.1. 称量范围(g) ≥320g。 10.2. 可读性: 0.01g。 10.3. 重复性: ±0.01。 ■10.4. 响应时间: ≤2.5s。 10.5. 预热时间(s) ≤20min。	6	工业	否	
11	千分之一天平	量程 0-220g, 精度为 0.001g。	4	工业	否	
12	pH 计	12.1. 仪器级别 0.01 级; 测量范围 (0.00~16.00) pH。 12.2. 最小显示单位 (0.00~16.00) pH。	12	工业	否	

		12.3. 温度补偿范围 0.01pH。 12.4. 仪器的基本误差±0.02。 12.5. 温度补偿器误差手动。 12.6. 仪器重复性误差 0.01。				
13	光学显微镜	13.1. 专业的交角式光学系统。 13.2. 光学系统：无限远光学系统。 13.3. 观察头：铰链式双目头，≥30° 倾斜，瞳距 48-75mm；铰链式三目头，≥30° 倾斜，瞳距 48-75mm。 13.4. 目镜：大视场目镜 WF10X/18；大视场平场目镜 EW10X/20。 13.5. 物镜：无限远半平场消色差物镜 4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧、油)，齐焦距离≤45 mm；无限远平场消色差物镜 4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧、油)，齐焦距离≤45 mm。 13.6. 转换器：四孔转换器。 13.7. 载物台：双层活动平台，载物台面积 ≥140mm×140mm；移动范围≥75mm×50mm。 13.8. 荧光附件：YX-2 落射荧光装置；FL-LED 落射荧光装置。 13.9. 调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值 0.002mm，粗动行程每 37.7mm，微动行程每 0.2mm，调焦范围 20mm。 13.10. 液晶屏：主机前置液晶屏可以显示显微镜使用状态。 13.11. 温控系统：约 5W LED 照明电源，温度范围：室温 0℃~50℃。 13.12. 聚光镜：插入式聚光镜 NA1.25。 13.13. 照明系统：S-LED 复眼照明，亮度连续可调，灯泡寿命 60000 小时以上；6V/20W 卤素灯，亮度可调。	2	工业	否	
14	数显外径千分尺	数显，量程 0-25mm, 精度 0.001mm。	10	工业	否	
15	数显外径千分尺	数显，量程 25-50mm, 精度 0.001mm。	10	工业	否	
16	流体力学综合实验台	16.1. 电源电压 AC220V 约 0.5KW。 16.2. 雷诺管：长约 1200mm、内径约为 Φ15mm，有机玻璃，实验测低临界雷诺系数 2200-2300。 16.3. 柏努利管：总长≥1200mm、内径约为	1	工业	否	

		<p>Φ 15mm 和 Φ 25mm，有机玻璃管制作，按两点法求出各有变化点的动静压头。</p> <p>16. 4. 有机玻璃沿程阻力管：长约 1200mm、内径约 Φ 15mm，有机玻璃/不锈钢制作，两测压点间的距离：约 800mm。</p> <p>16. 5. 局部阻力管：长≥1200mm、内径 Φ 15mm-25mm-15mm，有机玻璃制作，多点测压。</p> <p>16. 6. 流量计校核管：长≥1200mm、内径约 Φ 25mm，有机玻璃制作，上装孔板流量计、文丘里流量计和闸阀，可用来测定流体流经铜闸阀的前后压差，以及对孔板/文丘里流量计进行校核。</p> <p>16. 7. 水泵：最高扬程：≥10m，最大流量：≥60L/min，功率≥40W。</p> <p>16. 8. 蓄水箱：容积约 60L，防腐蚀/304 不锈钢材料焊制而成。</p> <p>16. 9. 不锈钢 304 可移动式实验台；其他：管路、阀门及电路控制系统；整体框架：304 不锈钢材质。</p> <p>16. 10. 管路材质：304 不锈钢。</p> <p>16. 11. 实验水箱：透明有机玻璃制作，外壁带有计量刻度，容积约 30L。</p> <p>■ 16. 12. 超声波流量计：流体力学实验专用；执行标准 GB/T778-2020 封闭满管道中水流量的测量；饮用冷水水表和热水水表》、JJG162-2009《冷水水表》；可同时显示瞬时流量及累计流量。</p> <p>量程：2. 5m³ /h 可测最小流速 0. 003m/s。</p> <p>16. 13. 外形尺寸：约为 1800mm×850mm×1600mm。</p> <p>16. 14. 与本工艺配套的 3D 仿真教学软件、3D 虚拟仿真平台。含管理员端、教师端、学生端。</p> <p>①学生可任意在手机端和电脑端通过此平台学习设备的操作；②软件有实验原理、实验目的、实验步骤、语音播报、切换场景、文字辅助认识设备、操作指引、模拟实验、场景特效、背景音乐等功能；③软件可以人物 360° 漫游的视角观看各个角度；④软件平台可实时记录和保存学生操作软件的情况。</p>				
17	水分测定仪	<p>17. 1. 最大量程(g)：110g。</p> <p>17. 2. 可读性(mg)：10mg。</p>	2	工业	否	

		<p>17.3. 重复性(sd): $\pm 1\%$(2g 样品), $\pm 0.5\%$(10g 样品)。</p> <p>■17.4. 线性误差($\leq mg$): $\pm 10mg$</p> <p>17.5. 测试结果显示: 水分%M、g;干重%S、g;干湿比% M/S</p> <p>17.6. 秤盘尺寸(mm): 约为$\phi 100mm$。</p> <p>17.7. 外形尺寸(mm): 约为$370mm \times 215mm \times 195mm$。</p> <p>17.8. 电源: 110V-240V, 50Hz/60Hz。</p>				
18	真空包装机	<p>18.1. 技术参数:</p> <p>18.1.1. 真空泵(m^3/h) $\geq 20m^3/h-30m^3/h$。</p> <p>18.1.2. 工作循环(times/min) 4~5t/m。</p> <p>18.1.3. 电机功率(kw) $\geq 0.7kw$。</p> <p>毛重(kg) 约 131kg。</p> <p>■18.1.4. 真空室尺寸(mm) 约 $540mm \times 520mm \times (150) 200mm$。</p> <p>18.1.5. 电压(V) 220V 净重(kg) 约 108kg。</p> <p>18.1.6. 热封尺寸(mm) 约 $500mm \times 8mm$。</p> <p>18.1.7. 频率(Hz) 约 50Hz。</p> <p>18.2. 技术特点:</p> <p>18.2.1. 控制系统: 应采用微电脑技术, 能精准设定包装参数, 操作便捷, 可根据包装材料规格, 灵活调校时间, 满足多样包装需求。</p> <p>18.2.2. 需要配套真空盖铰链。</p> <p>18.2.3. 需要配套避震系统。</p> <p>18.2.4. 主体材料: 304 不锈钢。</p> <p>18.2.5. 需要配套 V 形密封条</p> <p>18.2.6. 真空盖材质: 透明亚克力。</p> <p>18.2.7. 需要配套可配置填充垫板。</p>	1	工业	否	
19	▲微生物兼性厌氧发酵实训系统	<p>■19.1. 材质 304 不锈钢, 包含: 专用发酵罐, 糖化罐, 过滤罐, 冷却装置。功能: 糖化, 煮沸, 过滤, 循环, 沉淀, 冷却。</p> <p>19.2. 糖化系统</p> <p>19.2.1. 主机</p> <p>19.2.2. 糖化过滤罐: $\geq 50L$ 1 台, 材质内胆 316 不锈钢, 外包, 不锈钢, 总容积$\geq 70L$, 有效容积$\geq 50L$。</p> <p>19.2.3. 内胆材质厚度: 约 2.5mm, 外包材质厚度: 约 1.5mm, 保温材料: 聚氨酯发泡, 厚度约 50mm。</p> <p>19.2.4. 加热方式: 该设备采用电热管直接加热方式, 加热功率约为 3Kw, 适配 380V 电压、50Hz 频率的电源。内部配备活动式</p>	1	工业	是	

	<p>过滤筛板，方便使用与维护。</p> <p>19.3. 辅机</p> <p>麦芽粉碎机 $\geq 80\text{Kg/h}$ 1 台，材质 Q235，磨盘式，电机功率：约 0.75Kw 220V 50Hz；</p> <p>麦汁泵 $\geq 1\text{m/h}$ 1 台 不锈钢 扬程约 15m，电机功率：约 0.37Kw 220V 50Hz，进口约 $\Phi 32\text{mm}$，出口约 $\Phi 25\text{ mm}$ 卡箍连接。</p> <p>19.4. 配件</p> <p>糖化组合管路：Φ 约 32/ $\Phi 25\text{mm}$ 1 套</p> <p>材质 06Cr19 Ni10 卫生级不锈钢阀门及管路，单面焊接双面成型，配备一台不锈钢移动小车。</p> <p>★19.5 配备紫外线消毒系统</p> <p>19.5.1. 配备稳定紫外灯光源。</p> <p>19.5.2. 产品具备第二类消毒产品备案证，可通过全国消毒产品网上备案信息服务平台在线查询，消毒效率$\geq 99.9\%$。</p> <p>19.5.3. 产品具备第三方检测机构出具的包含紫外线波长图谱、紫外线照度、臭氧泄露量、空气消毒模拟现场试验、空气消毒现场试验等内容的检测报告，检测报告依据 GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》，提供检测报告。</p> <p>19.5.4. 环境紫外线消毒灯产品安装方式包括吸顶和支架，支架款配有电源插头，方便移动。</p> <p>19.6. 发酵系统</p> <p>19.6.1. 主机</p> <p>发酵罐约 50L 2 台，材质不锈钢单罐单控，冰水降温夹套，总容积约 65L，有效容积约 50L，</p> <p>内胆材质：304 不锈钢，厚度约 2.5mm，机械抛光，</p> <p>外胆材质：304 不锈钢，厚度约 1.5mm，外板面保护，焊缝抛砂光带，</p> <p>保温材质：聚氨酯发泡，厚度约 50mm，设计压力：0.3MPa，使用压力 0.15MPa，罐体配减压阀，高度距地面约 1.2m，配置 360° 全方位清洗装置阀门、附件配套。</p> <p>19.6.2. 辅机</p> <p>冰水电磁阀 DN20 2 只，材质全铜，功率约 18W 电压 24V</p> <p>压力表 0-0.6MPa 2 只，材质不锈钢，卡箍连接</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>机械排气阀 2 只，材质不锈钢，卡箍连接 温度传感器 PT100 2 只，外丝反卡连接。</p> <p>19.6.3. 配件 冷媒管路 ϕ 约 25 配套 材质不锈钢 含阀门、管件 保温管路 ϕ 约 25 配套 材质聚氨酯 配 PAP 胶带。</p> <p>19.6.4. 制冷系统</p> <p>19.6.4.1. 主机 冰水罐约 50L 1 台，不锈钢， 总容积：约 60L，有效容积\geq50L； 内胆材质：304 不锈钢， 厚度：约 2.5mm； 外包材质：304 不锈钢； 厚度：约 1.5mm，紫铜蒸发器，阀门、附件 配套； 制冷机组 800W/h 1 台 组合件 功率：约 0.35Kw 220V 50Hz。</p> <p>19.6.4.2. 辅机 冰水泵 约 1.0m³/h 1 台 材质碳钢，扬程： \geq12m，功率：约 0.12Kw 22V 50Hz，增压 式管道泵 温度传感器 PT100 1 只。</p> <p>19.6.4.3. 配件 冷媒管路：约 ϕ 25mm， 配套：不锈钢，含阀门、管件；保温管路： 约 ϕ 25mm， 配套：聚氨酯，配 PAP 胶带。</p> <p>19.6.4.4. 控制系统 糖化控制，控制麦汁泵的启停、加热管的 启停糖化显示温度；发酵控制，发酵罐手 动、自动控温； 制冷控制，冰水罐手动、自动控温冰水泵 手动、自动启停。</p> <p>19.6.4.5. 其他附件</p> <p>19.6.4.5.1. 卡箍软管接头，约 ϕ 25mm，4 个；</p> <p>19.6.4.5.2. 麦汁软管：约 ϕ 25mm 2 米， 食品级；</p> <p>19.6.4.5.3. 卡箍，软管接头：约 ϕ 10mm， 4 个；</p> <p>19.6.4.5.4. 充气软管：约 ϕ 10mm 5 米， 食品级；</p> <p>19.6.4.5.5. 卡箍含蝶阀胶垫：约 ϕ 38mm</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		10 套，硅胶； 19.6.4.5.6. 附温带修正值糖度计 0-10， 10-20 波美度，各两个，玻璃； 19.6.4.5.7. 测糖桶：约 ϕ 25mm，1 只，304 不锈钢，长度约 1350mm。				
20	紫外- 可见分 光光度 计	20.1. 技术参数： 20.1.1. 光学系统：双光束比例监测。 20.1.2. 波长范围：190nm~1100nm。 20.1.3. 波长准确度： $\pm 1\text{nm}$ 。 20.1.4. 波长重复性： $\leq 0.2\text{nm}$ 。 20.1.5. 光谱带宽：约 2nm。 20.1.6. 杂散光 $\leq 0.05\%T$ 。 20.1.7. 光度范围 -0.3A~3A。 20.1.8. 光度准确度 $\pm 0.002A$ (0~0.5A) $\pm 0.004A$ (0.5~1A) $\pm 0.3\%T$ (0~100%T)。 20.1.9. 光度重复性 $\leq 0.001A$ (0~0.5A) $\leq 0.002A$ (0.5~1A) $\leq 0.15\%T$ (0~100%T) 20.1.10. 基线平直度 $\pm 0.002A$ (200~ 1000nm)。 20.1.11. 噪声 $\pm 0.001A$ (500nm, P-P) 开机预热半小时后。 20.1.12. 基线漂移： $\leq 0.001 A/h$ (500nm, 0A) 开机预热 2 小时后。 20.2. 仪器功能： 20.2.1. 光度测量功能。 20.2.2. 功能扩展卡（定量测定、DNA 白质 测定、蔬菜农药残留测定等）。 20.2.3. 具有钨灯、氘灯点灯时间记录功 能。 20.2.4. 支持 8 联池的操作。 20.2.5. 炫彩蓝色 LCD 显示。 20.2.6. 支持微型打印机、HP 系列喷墨，激 光打印机。 20.2.7. 可与 PC 联机。 20.3. 其他 20.3.1. 要求紫外可见分光光度计在发生 故障 24 小时内必须提供服务。	4	工业	否	
21	8 孔水 浴锅	数显恒温水浴锅（双列） 8 孔双列； 控温范围：RT+5~100℃； 温度波动度： $\pm 0.5 ^\circ\text{C}$ 。	2	工业	否	
22	台式低	采用全钢结构，不锈钢离心腔。	2	工	否	

	速离心机	<p>免维护直流无刷电机驱动，数码显示，操作简便运行中可随时更改参数，无需停机。自动计算离心力 RCF 值。</p> <p>■22.1.10 档加、减速控制。</p> <p>22.2. 采用经典机械推杆门锁，经久耐用，增强安全性。</p> <p>22.3. 食品级硅胶一体成型密封圈，最高转速约 6500rpm 总功率约 100W。</p> <p>22.4. 最大相对离心力 2250xg 整机噪声 ≤65dB (A)。</p> <p>22.5. 最大容量约 6ml×50ml 离心腔直径约 Φ280mm。</p> <p>22.6. 定时范围 1min~99min 外形尺寸约 385×320×270 (mm)。</p> <p>22.7. 转速精度 ±10r/min。</p> <p>22.8. 转子参数：容量：约 12ml×15ml；最高转速 (r/min)：≥6500rpm；最大相对离心力(xg)：≥2250xg。</p>		业		
23	三孔电热恒温水槽	<p>23.1. 主要功能：</p> <p>23.1.1. 采用不锈钢内胆、顶盖。</p> <p>23.1.2. 设有三组独立的水槽和相应的控温装置，可以分别设温和控温，同时作 1-3 种不同温度的恒温试验和辅助加热。</p> <p>23.1.3. 采用具有控温保护装置，且可互换的高精高控温仪控制，控温精确可靠。工作温度任意设定，并且有报警功能。</p> <p>23.2. 主要技术参数：</p> <p>23.2.1. 电源要求：220V, 50Hz。</p> <p>23.2.2. 加热功率：约 800W。</p> <p>23.2.3. 温度范围：室温 0℃~99℃，温控精度 :0.5℃。</p>	3	工业	否	
24	生化恒温培养箱	<p>24.1. 容积 ≥160L；控温 4℃-60℃（可加热可制冷）；精度 ±0.5℃。</p> <p>24.2. 功率≥ 600W；载物托架：3 块；内胆尺寸：约 440mm×440mm×500mm。</p>	2	工业	否	
25	双层叠加恒温摇床（高配款）	<p>■25.1. 控制方式：</p> <p>PID 控制（微电脑环境扫描微处理芯片）。</p> <p>25.2. 显示方式：约 7 寸触摸屏。</p> <p>25.3. 振荡方式：回旋振荡。</p> <p>25.4. 温度范围：4℃~60℃（可加热可制冷）。</p> <p>25.5. 温度解析度：0.01℃-0.1℃。</p> <p>25.6. 温度波动度：±0.5℃。</p> <p>25.7. 频率范围：30rpm~300rpm。</p>	1	工业		

		25.8. 旋转精度：±1rpm。 25.9. 摆振幅度约Φ26mm。 ■25.10. 内部灯光：内置照明灯，紫外杀菌灯。				
26	光照培养箱	26.1. 容积：250-300L。 26.2. 环境温度：5℃~35℃。 26.3. 控温范围：无光照 5℃-50℃，有光照 10℃-50℃。 26.4. 光照强度：普光 0~6000LX 六级可调，强光 0~12000LX 六级可调。 26.5. 光照方式：两面光照、三面光照、隔板式光照。 26.6. 程序功能：温度、湿度单独设定，可设定 30 段程序，每段设定时间范围 1-9999min。 26.7. 温度分辨率：0.01℃-0.1℃。 26.8. 温度均匀性：±1℃。 26.9. 温度波动度：±1℃。 26.10. 电 源：50Hz 的交流 220V 电压。 26.11. 功 率：约 2000W。 26.12. 内胆尺寸约 530×480×1000mm。 26.13. 外形尺寸约 710×700×1450mm。 26.14. 定时范围：1-9999min。	1	工业	否	
27	低温冰箱	27.1. 工作条件：环境温度 10~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 27.2. 样式：立式。 ■27.3. 容积≥340L。 27.4. 外部尺寸（宽*深*高 mm）：约 807mm*1072mm*1797mm。 27.5. 内部尺寸（宽*深*高 mm）：约 460mm*712mm*1080mm。 ■27.6. 精确控温：高清晰 LED 数码温度显示，显示精度 0.1℃，配置多路状态指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃~-86℃。 27.7. 箱体材料：304 结构钢板，抗过氧化氢、臭氧腐蚀。 27.8. 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使	2	工业	否	

	<p>使用寿命长，清洗方便。</p> <p>27.9. 标配四个万向脚轮，前置调整脚，方便移动安放。</p> <p>27.10. 发泡压紧方式内门 4 个，厚度$\geq 35\text{mm}$；内外双层发泡门设计，采用聚氨酯发泡保温层，有效阻隔热传导，保温性能更佳。</p> <p>27.11. 标配 2 个标准测试孔(孔径约 25mm)：左侧 1 个，后背 1 个，方便监测箱内温度。</p> <p>27.12. 助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。</p> <p>27.13. 保温材料：采用真空 VIP 隔热板加聚氨酯发泡的复合保温层，保温层厚度$\geq 130\text{mm}$，6 道密封设计，保温效果好。</p> <p>27.14. 压缩机:1 台$\leq 1\text{HP}$ 配备高效压缩机，全封闭式压缩机，阻燃，配备风扇电机，节能高效、静音。</p> <p>27.15. 采用自复叠制冷系统、HC 环保制冷剂，制冷效率高，降温更迅速。</p> <p>27.16. 安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警、远程报警等），物品存储更安全。</p> <p>27.17. 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；可设置错峰启动，保护机器运行及用户环境安全；键盘锁定和 4 位密码保护功能，防止随意调整运行参数；</p> <p>27.18. 标配蓄电池，断电状态可持续为控制系统供电超 48h，提供报警和显示功能。</p> <p>27.19. 标配 USB 接口、RS485 接口、远程报警接口。</p> <p>27.20. 选配：温度记录打印机，可设置打</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>印时间间隔 1~240 分钟。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。</p> <p>27. 21. 稳定运行状态，温度均匀性$\leq 2^{\circ}\text{C}$，温度波动性$\leq 2^{\circ}\text{C}$。</p> <p>27. 22. 空载降温达到-80°C时间≤ 3.5 小时。</p> <p>27. 23. 噪音$\leq 50\text{dB}$。</p> <p>27. 24. 单日耗电量$\leq 5.5\text{KW}\cdot\text{h}/24\text{h}$。</p> <p>27. 25. 稳定运行后，断电回温至-50°C时间$\geq 280\text{min}$。</p> <p>27. 26. 设定温度为-80°C时，稳定运行后，内外门体开启 1min 后关门，箱内温度从开门时降至-75°C时所需时间$\leq 26\text{min}$，具备第三方检测机构出具的测试报告。</p> <p>27. 27. 可存储 2 英寸标准冻存盒 240 个，2ml 内旋冻存管 24000 个。</p> <p>27. 28. 维修：一年无忧换，五年免费修，每年两次预约服务巡检。</p> <p>27. 29. 2 小时响应，24 小时上门。</p> <p>■27. 30. 培训：免费提供操作培训和维修培训。（投标时需在投标文件内上传承诺函，格式自拟。）</p>				
28	双人超净工作台	<p>28. 1. 控制系统采用智能化微电脑控制，蓝色显示屏数字指示各项参数示值。</p> <p>28. 2. 工作台面采用一体化优质不锈钢。</p> <p>28. 3. 前部约 10° 倾斜式操作面，更符合人体工程学。</p> <p>28. 4. 准闭合式台面，前端带有阶梯形设计，前窗完全闭合时，更有效防止外部气体诱入。</p> <p>28. 5. 安全的连锁保护设计，紫外灯与照明灯互锁，当照明灯关闭时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害。</p> <p>28. 6. 箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。</p> <p>28. 7. 悬挂式升降系统玻璃门，上下开启，操作方便灵活，门底部嵌有橡胶减震垫，以减少开关时的冲击，无段式平衡法码，拉门升降自如，可任意位置停留。</p>	1	工业	否	

		<p>28.8. 双侧透视窗设计，采光效果更佳，视野更广阔。</p> <p>28.9. 高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。</p> <p>28.10. 内置 HEPA 高效过滤器一体化设计，洁净气流覆盖整个工作区内，风速和洁净度更佳。</p> <p>28.11. 洁净等级：5（Class 100）。</p> <p>28.12. 沉降菌浓度：≤0.5 个/皿.时（Φ90mm 培养皿）。</p> <p>28.13. 平均风速：0.25m/s~0.6m/s（可调）。</p> <p>28.14. 噪音 ≤65dB。</p> <p>■28.15. 光照度≥300LX。</p> <p>28.16. 振动半峰值≤3 μm（X.Y.Z 方向）。</p> <p>28.17. 电源：AC，单项 220V/50Hz。</p> <p>28.18. 最大功耗约 500W。</p> <p>28.19. 重量：约 120Kg。</p> <p>28.20. 工作区尺寸≥1400mm×580mm×520mm。</p> <p>28.21. 装置外形尺寸≤1500mm×695mm×1650mm。</p>				
29	数控超声波清洗器	<p>29.1. 容积：约 6L。</p> <p>29.2. 频率：约 40KHz。</p> <p>29.3. 时间：1-99min。</p> <p>29.4. 加热温度：RT-80℃。</p> <p>29.5. 超声功率：180/360W。</p> <p>29.6. 加热功率：约 300w。</p> <p>29.7. 排水：有。</p> <p>29.8. 消音盖：有。</p> <p>29.9. 网篮：有。</p> <p>29.10. 内槽尺寸：约 300mm×240mm×150mm。</p>	3	工业	否	
30	万分之一天平	<p>30.1. 最大称量(g)：0~200g。</p> <p>30.2. 实际分度值(mg)：0.1mg。</p> <p>30.3. 重复性(≤mg)：±0.1mg。</p> <p>30.4. 最大允许误差(≤mg)：±0.2mg。</p> <p>30.5. 风罩容积尺寸(mm)：约为 150mm×165mm×200mm。</p> <p>30.6. 秤盘尺寸(mm)：约为 Φ90mm。</p> <p>■30.7. 四级防震，称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿、全量程范围去皮。</p> <p>30.8. 自动零位跟踪可调、自动故障诊断、</p>	3	工业	否	

		过载保护、超载报警功能。 30.9. 计数、百分比称重功能，克、盎司、克拉等单位转换。 30.10. 白光大屏幕液晶显示。				
31	鼓风干燥箱	31.1. 电源电压：~220V 50Hz。 31.2. 容 积：≥140L。 31.3. 功 率：约 1500W。 31.4. 控温范围：RT+10-250℃。 31.5. 温度分辨率：0.01-0.1℃。 31.6. 温度波动度：±1℃。 31.7. 温度均匀度：±2℃（测试点为100℃）。 31.8. 工作室尺寸约为 450mm×550mm×550mm。 31.9. 载物托架（块）（标配）：2。 31.10. 定时范围：1-9999min。	4	工业	否	
32	紫外分析仪	32.1. 紫外波长:254nm、365nm。 32.2. 紫外滤光片尺寸:约为 50mm×200mm。 32.3. 电源:AC220V10%, 50Hz; 灯管管压:约 50V+10V。 32.4. 仪器功率:约 24w;仪器重量:约为 3.7Kg。	2	工业	否	
33	六孔水浴锅	33.1. 传热方式：自然对流热传递。 33.2. 控温范围：RT+5~100℃。 33.3. 温度分辨率：0.1℃。 33.4. 温度波动度：±0.5℃。 33.5. 温度均匀度：±1℃。 33.6. 内胆材质：不锈钢。 33.7. 外壳材质：冷轧钢板静电喷涂。 33.8. 加热元件：不锈钢加热管。 33.9. 额定功率：约 1500W。 33.10. 传感器：热敏电阻。 33.11. 温度控制：双列数码管显示,PID。 33.12. 定时：0~999 分钟（带定时功能）。 33.13. 安全装置：超温报警。 33.14. 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止。 ■33.15. 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆。 33.16. 六孔水浴锅。 33.17. 工作室尺寸；约 450mm×300mm×120mm。	3	工业	否	
34	微波炉	34.1. 容积≥20L。 34.2. 功率 600w~900w。	4	工业	否	

		34.3. 白色、透明。				
35	电磁炉	35.1. 挡位：8 档。 35.2. 操作方式：触摸式。 35.3. 黑色微晶面板。 35.4. 约 2100W 功率。	3	工业	否	
36	体视显微镜	36.1. 专业的交角式体视光学系统，产品保证光学镜头稳定、清晰。 36.2. 标准放大倍率：8~50X 连续可变。 36.3. 目距调节范围：55~75mm。 36.4. 观察头：约 45 度倾斜，360 度旋转。 36.5. 工作距离：≥115mm。 36.6. 连续变倍比：1:6.3。 36.7. 大视野、高眼点视度可调目镜 10X/22。 36.8. 支架：弯臂 V 型导轨式支架。 36.9. 底座：弯臂 V 型导轨式大底座，约 240 × 291mm。 36.10. 照明：全球宽电压源 100-240V 电压范围内，均能正常工作，亮度稳定，上光源斜照明，对样本可充分反光，下 LED 均匀照明。 36.11. 5 倍物镜：视场中心最小分辨力 ≥ 212mm。 36.12. 4 倍物镜：视场中心最小分辨力 ≥ 159mm。 36.13. 2 倍物镜：视场中心最小分辨力 ≥ 119mm。 36.14. 1 倍物镜：视场中心最小分辨力 ≥ 79mm。 36.15. 0.8 倍物镜：视场中心最小分辨力 ≥ 63mm。 36.16. 变倍时像平面的位移量 ≤ 0.29mm。 36.17. 总放大率误差：±2.6%。 36.18. 左右光学系统像面方位差 ≤ 0.7°。 36.19. 左右系统放大率差 ≤ 0.42%。 36.20. 左右光学系统像面不一致性：上下方向 ≤ 0.05。 36.21. 左右光学系统像面不一致性：左右方向 ≤ 0.30。 36.22. 电器安全性能介电强度：接电阻抗 ≤ 0.062 Ω。 36.23. 电器安全性能介电强度：泄漏电流 ≤ 0.018mA。 ■ 36.24. 所有技术指标提供国家光学仪器	1	工业	否	

		质量监督检验中心出具的《检测报告》，投标时提供复印件或扫描件上传至投标文件内。				
37	台式石材切割机	切割深度约 80-100mm，锯片直径约 300-350mm，额定输入功率 2.2KW，含锯片。	2	工业	否	
38	拉杆式木工斜切锯（配支架）	重型复合斜切锯，输入功率约 1675w，转速 1900-3800rpm，锯片直径 305-350mm，含锯片，配专业支架。	2	工业	否	
39	手持无线充电钻	18V 锂电充电式无刷。	10	工业	否	
40	砂浆搅拌机	可调速，输出功率约 950W。	6	工业	否	
41	角磨机	砂轮直径 $\geq 100\text{mm}$ ，输出功率约 720W。	6	工业	否	
42	曲线锯	冲程长度 $\geq 20-25\text{mm}$ ，输出功率约 650W。	6	工业	否	
43	激光水平仪（配支架）	线绿光，激光精度 $\pm 0.3\text{mm/m}$ ，安平范围 $\pm 3^\circ$ ，含支架。	6	工业	否	
44	旋转激光水平仪	自动安平精度： $\pm 20^\circ$ 垂直 $\pm 25^\circ$ 自动安平范围： $\pm 5^\circ$ 测量范围：直径 500m-550m。	1	工业	否	
45	恒温生化培养箱	45.1. 容积： $\geq 250\text{L}$ 。 45.2. 制冷系统：任选。 45.3. 环境温度： $5^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ 。 45.4. 温度范围： $0^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ 。 45.5. 温度分辨率： 0.1°C 。 45.6. 温度均匀性： $\pm 1.5^\circ\text{C}$ （测试点为 25°C ）。 45.7. 温度波动度：高温 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ，低温 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。 45.8. 电 源：50Hz 的交流 220V 电压。 45.9. 功 率：约 650W。 45.10. 内胆尺寸：约为 $530 \times 480 \times 1000\text{mm}$ 。 45.11. 载物托架（块）（标配）：3 块。 45.12. 定时范围：1-9999min。	1	工业	否	
46	移液器和移液器架	量程：① $0.1-2.5 \mu\text{l}$ （精度： $\pm 6.0\%$ ）； ② $2-20 \mu\text{l}$ （精度： $\pm 2.5\%$ ）； ③ $20-200 \mu\text{l}$ （精度： $\pm 1.5\%$ ）；	20	工业	否	

		④ 100-1000 μ l （精度： $\pm 1.5\%$ ）； 以上 4 种规格各 5 支。				
47	土壤水分仪	47.1. 测试时间： ≤ 2 秒。 47.2. 记录容量： ≥ 130000 条数据。 47.3. 记录时间间隔：2 秒 \sim 24 小时连续可调。 47.4. 通讯接口：RS-485。 47.5. 电池：5 号电池 4 节，交流电源一只。 47.6. 土壤水分范围：0-100%。 47.7. 精度：绝对误差 $\leq 2\%$ 。 47.8. 分辨率：约 0.1%。 47.9. 轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示。 47.10. 交直流两用，既可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。 47.11. 带 GPS 定位功能，数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标（经纬度信息）并保存，GPS 功能最多可储存 12000 组数据。 ■47.12. 计算机软件具有强大的数据处理功能，可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存储为 EXCEL 电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或利用专门的软件进行数据处理，绘制棒图、饼图、打印等，软件永久免费升级。	1	工业	否	
48	立式高压蒸汽灭菌器	48.1. 容积： ≥ 60 L。 48.2. 额定工作温度：约 135°C 。 48.3. 额定工作压力：约 0.22MPa。 48.4. 功率：约 3.2KW。 48.5. 电源：220V $\pm 10\%$ /50Hz $\pm 2\%$ 。 48.6. 内腔尺寸（mm）：约 $\Phi 400\text{mm} \times 520\text{mm}$ 。 48.7. 提篮尺寸（mm）：约 $\Phi 330\text{mm} \times 250\text{mm} \times 2$ 个。 48.8. 自控型；手轮式快开门安全连锁装置结构。 ■48.9. 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀，微电脑智能化控制，压力安全连锁装置，超温保护装置，自涨式密封圈，自动排放冷空气。 ■48.10. 低水位报警，断水自控，温度范围（ 0°C - 135°C ），时间范围（0-120min），最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa），超压自泄，灭菌终了蜂鸣器提醒。	1	工业	否	

49	恒温金属浴	<p>49.1. 整体性能要求</p> <p>49.2. 技术参数</p> <p>温度控制范围：室温+1~100 °C；温度显示精度：0.1℃；</p> <p>温度控制精度：±0.5 °C；</p> <p>温度均一性：±0.5 °C；</p> <p>升温速度 6 °C/ min, （16 ~60 °C区间平均）；</p> <p>■外置室温测量传感器，最低可设定温度为室温，也可手动调节到室温以下，最低到 0℃。</p> <p>49.3. 使用环境温度：8°C~30 °C。</p> <p>49.4. 供电电源：12V, 5A 直流。</p> <p>49.5. 工作板尺寸：约 108mm×72 mm（匹配标准 96 孔板）。</p> <p>49.6. 机身重量：约 1 kg。</p> <p>49.7. 包装重量(含铝块)：约 2 kg。</p>	1	工业	否	
50	大量程电子天平	<p>50.1. 最大量程：10000g。</p> <p>50.2. 精度：0.1g。</p> <p>50.3. 重复性：±0.01g。</p> <p>50.4. 线性：≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g。</p> <p>50.5. 响应时间：≤3s。</p> <p>50.6. 使用环境温度：+5 - 35℃。</p> <p>50.7. 灵敏度漂移：±3ppm/℃。</p> <p>50.8. 秤盘尺寸：Φ约 130mm。</p> <p>50.9. 电压：AC220V±10%、50Hz。</p>	1	工业	否	
51	普通冰箱	<p>51.1. 最大容积：约 546L。</p> <p>51.2. 冷冻室容积：约 181L。</p> <p>51.3. 冷藏室容积：328 面板类型，VCM 钣金。</p> <p>51.4. 制冷方式：风冷。</p> <p>51.5. 颜色分类：随机。</p> <p>51.6. 箱门结构：十字对开门式。</p> <p>51.7. 冰箱冷柜机型：冷藏冷冻。</p> <p>51.8. 制冷控制系统：电脑温控。</p> <p>51.9. 能效等级：一级。</p> <p>51.10. 噪声：≤37dB。</p> <p>51.11. 耗电量：约 0.89Kwh/24h。</p> <p>51.12. 冰箱：1 台。</p> <p>51.13. 说明书：1 本。</p> <p>51.14. 可调底角（个）：2 个。</p> <p>51.15. 冷藏抽屉（个）：2 个。</p> <p>51.16. 冷藏搁物架（个）：2 个。</p> <p>51.17. 下搁物架（个）：1 个。</p>	1	工业	否	

		51. 18. 冷冻抽屉（个）：4 个。 51. 19. 冷冻托盘（个）：2 个。 51. 20. 保湿盖板（个）：1 个。 51. 21. 瓶座（个）：6 个。 51. 22. 冰盒（个）：1 个。 51. 23. 可调垫片（个）：3 个。				
52	迷你离心机	52. 1. 采用高效直流永磁电机，RSS 材质减震，运行更平稳，旋转空间为 360° 圆弧，无夹角、风阻小、温升小、超静音，整机噪音≤40dB。 52. 2. 技术参数： 52. 2. 1. 输入电源：100-250V，50/60Hz。 52. 2. 2. 输入功率[W]:约 12W。 52. 2. 3. 马达:DC24V/直流永磁电机。 52. 2. 4. 控制方式:PI 电源直驱。 52. 2. 5. 电源保险管:PPTC/自恢复保险丝/无需更换。 52. 2. 6. 转头容量[m1]: 角式转头约 2/1.5/0.5/0.2ml×8, 52. 2. 7. PCR 排管转头约 0.2ml×8×(PCR 管) 52. 2. 8. 高转速[r/min.]:≥4000r/min. ±3% 52. 2. 9. 最大相对离心力[xg]: ≥990xg。 52. 2. 10. 最高转速下噪音:≤40dB(A)。 52. 2. 11. 最快加减速时间:≤3s。	2	工业	否	
53	台式微量离心机	■53. 1. 最高转速:≥14500rpm, 最大离心力>14100xg。 53. 2. 容量≤12×1.5ml。 53. 3. 铝制转子耐腐蚀。 53. 4. 具有瞬时离心功能便于操作。 53. 5. 离心结束后，盖自动打开，以防样品过热。	1	工业	否	
54	涡漩混合器	54. 1. AC100-250V，50/60Hz。 54. 2. 输出功率约 20W。 54. 3. 马达/驱动方式，DC24V 永磁马达/直驱。 54. 4. 控制方式：PWM 无级变频调速。 54. 5. 操作方式：光感应/连续。 54. 6. 电源保险管：PPTC/自恢复保险丝/无需更换。 54. 7. 最大负载：1.0Kg。 54. 8. 转速范围：0/200-3,000r/min.。 54. 9. 振荡方：圆周	1	工业	否	

		54. 10. 圆周直径：约 4.5cm 54. 11. 速度功能/显示：LCD 54. 12. 时间功能/显示：数字定时 1S-999min.。 54. 13. 倒计时, 点动正计时/高亮 LCD。 54. 14. 尺寸：长×宽×高 约 127×147× 128mm。 54. 15. 重量：约 3.5kg 54. 16. 最高转速下噪音 ≤45dB(A)，最快 加速时间 ≤3s 最快减速时间 ≤3s。 54. 17. 允许环境温度/相对湿度 5-40℃ /80%。 54. 18. 防护等级：不低于 IP21。				
55	照度计	55. 1. 探头原理:光谱反应过滤, 硅光敏二 极管。 55. 2. 光度范围：0-400000LUX。 55. 3. 分辨率： 0-0.1LUX。 55. 4. 检测精度：±5%。 55. 5. 测量速度：1.5-2 次/s。 55. 6. 数据存储：99-150 组。	5	工业	否	
56	高枝剪	不锈钢材质，可伸缩，伸缩长度≥5m。	5	工业	否	
57	超声波清洗机	57. 1. 工作槽尺寸(mm)：约为 300mm×150mm ×150mm。 57. 2. 容量(L)：≥6L。 57. 3. 频率(KHz)：约 40KHz。 57. 4. 功率(W)：约 180W。 57. 5. 超声功率调节：40%~100%。 57. 6. 排水阀：有。	1	工业	否	
58	恒温培养摇床	58. 1. 技术要求 无刷直流电机，LCD 液晶屏操作系统，内胆 不锈钢，外壳冷板喷塑。 58. 1. 1. 电源电压：220V 50Hz。 58. 1. 2. ■控温范围：室温+5℃~50℃。 58. 1. 3. 控温精度：±0.5℃ 温度均匀性：±1℃。 ■58. 1. 4. 摇台振幅：约 20mm。 58. 1. 5. 控温定时：0~9999 分 振荡定时： 0~9999 分。 58. 1. 6. 摇台尺寸：约为 470mm×400mm 外 形尺寸：约为 690mm×470mm×600mm。 58. 1. 7. 加热功率：约 500W， 振荡功率：约 100W。	1	工业	否	

		58.1.8. ■调速范围：40-300 转/分 精度： ±0.5。 58.1.9. 夹具配置：4×1000ml，9×500ml， 16×250ml, 25×150ml 三角夹具各一套。				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

注：标★项为关键性指标项必须满足，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山学院
2	供货完成时限	签订合同后 60 日内完成
3	货物包装运输要求	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	货物质保期	设备质保期不少于 3 年，质保期内故障响应不超 48 小时、3 个工作日内维修（紧急故障 24 小时内到场），且定期回访巡检。设立专门售后机构，质保期外合理收费并提供长期服务计划，建立客户档案，软件质保期内免费升级，期外协商升级事宜。
5	货物售后服务	供应商需在设备到货后 7 个工作日内安排专业技术人员到校安装调试，提供工具材料且免费培训操作人员。
6	验收	采购人根据采购文件要求及相关规定进行验收

7	付款	<p>付款人：黄山学院</p> <p>付款方式：①合同签订后向成交供应商支付合同价款的 40%，成交供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商支付合同余款。</p> <p>②若供应商无需预付款，项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。（供应商无需预付款，请在成交后签订合同前提供无需预付款的说明，格式自拟）。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p><input type="checkbox"/> 否； <input checked="" type="checkbox"/> 是：合同金额的 2%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户</p> <p>户名：黄山学院</p> <p>账号：12660501040001818</p> <p>开户银行：中国农业银行黄山黎阳支行</p> <p>成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>

第四章 评标方法和标准（最低评标价法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序	审查指标	审查标准	格式要求

号			
1	营业执照等证明文件	<p>（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；</p> <p>（6）银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标。其他行业分支机构投标需提供总公司授权书，否则投标无效。</p>	<p>提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。</p>
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>	详见第六章投标文件格式。

		<p>(2)如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	
5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见招标公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。（本条可根据项目需要编辑）
7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）	联合体投标的详见投标人须知正文第 1.5 条，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标文件格式。
8	诚信履约承诺函	提供符合招标文件要求的《诚信履约承诺函》。	详见第六章投标文件格式。

9	其他特定资格要求	如有，见招标公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。（本条可根据项目需要编辑）
---	----------	----------	-----------------------------------------------

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中商务要求实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中技术要求实质性要求	详见第六章投标文件格式。

7	电子投标文件制作 (电子投标适用)	与其他投标人的文件制作机器码或文件创建标识码一致的投标无效	涉嫌违法违规行为的,将报送监管部门处理
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>（6）银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标。其他行业分支机构投标需提供总公司授权书，否则投标无效。</p>	<p>提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。</p>
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	详见第六章投标文件格式。
5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见招标公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要	联合体投标的详见投标人须知正文第1.5，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标

	求（适用于接受联合体投标项目）		文件格式。
8	诚信履约承诺函	提供符合招标文件要求的《诚信履约承诺函》。	详见第六章投标文件格式。
9	其他特定资格要求	如有，见招标公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对	详见第六章投标文件

		付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 （★项技术参数必须完全满足，否则作无效标处理）	详见第六章投标文件格式。技术参数作为评分项的可不作为符合性审查要求。
7	电子投标文件制作 (电子投标适用)	与其他投标人的文件制作机器码或文件创建标识码一致的投标无效	涉嫌违法违规行为的，将报送监管部门处理
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (<u>70</u> 分)	所投产品技术参数及要求响应情况	根据技术参数及要求的响应情况进行评分，其中“★”作为必须满足项，“■”为重要指标项。 1. 带“★”参数资料应附技术支持。技术支持资料是指(以下材料的一种或多种):①第三方机构出具的检验或检测报告②技术白皮书;③产品说明书(制造商公开发布的印刷技术资料或技术彩页); 标★项关键性指标项不满足，投标无效。 2. 标注“■”的条款每有一项满足得 <u>1.5</u> 分，共 <u>30</u> 项，共计 <u>45</u> 分。	0-45 分

		<p>3. 未标注的条款有 <u>8</u> 项负偏离或不满足，投标无效。</p> <p>注：以投标响应表和“技术参数及要求”中要求提供的证明材料作为评审依据。</p>	
	供货安装调试及技术培训方案	<p>根据投标人所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会进行综合评分：</p> <p>1. 对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；</p> <p>2. 对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；</p> <p>3. 对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；</p> <p>4. 方案不可行或者未提供得 0 分。</p> <p>方案内容包括但不限于：</p> <p>（1）设备的安装、调试和试运行等设计、安装、系统集成、人员培训、维保方案合理可行性；</p> <p>（2）供货安装调试及技术培训方案设计的科学可行性；</p> <p>（3）安装施工质量保证及质量控制方案的科学可行性；</p> <p>（4）运行调试、验收方案的科学可行性；</p> <p>（5）技术资料交付承诺的完整性。</p>	0-5 分
	售后服务与维保方案	<p>根据投标人提供的售后服务管理制度、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、是否有持续的备品备件供应等情况由评标委员会进行综合评分：</p> <p>1. 售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间在 12 个小时内（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得 2 分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购</p>	0-4 分

		需求，配备维修人员等得 1 分；否则不得分。 2. 其他优惠条件：供应商提供的除价格以外的其他有利于产品长期稳定运行的优惠承诺，每提供 1 条得 1 分，本项满分 2 分。	
	质保期	投标人在满足招标文件要求的免费质保期基础上，所投包别中的所有产品免费质保期每增加 1 年得 1 分（不足 1 年的部分或仅对部分产品增加的不得分），最高得 3 分。 注：以投标响应表中承诺的免费质保期或书面承诺作为评审依据。	0-3 分
	管理体系认证	供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的下列体系认证的： 1. 质量管理体系认证，得 1 分。 2. 环境管理体系认证，得 1 分。 3. 职业健康安全管理体系认证，得 1 分。 注：响应文件中提供有效期内证书扫描件或影印件。	0-3 分
	投标人业绩	自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有采购需求中标注▲的产品供货及安装项目业绩的，每个业绩得 2 分，最高得 10 分。 注： ①项目业绩中的产品品牌、种类须与所投标注▲的产品一致（型号可不一致），否则该业绩不予认可； ②投标文件中提供业绩合同和验收证明材料扫描件，若合同或验收证明材料中无法体现签订时间、产品品牌种类、供货内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则该业绩不予认可。	0-10 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：		

	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100
--	-----------------------------------

2.3.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位小数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同（仅供参考）

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

“是”，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

“ 否

(4) 政府采购组织形式： “ 政府集中采购 ” “ 部门集中采购 ” “ 分散采购

(5) 政府采购方式： “ 公开招标 ” “ 邀请招标 ” “ 竞争性谈判 ” “ 竞争性磋商

“ 询价 ” “ 单一来源 ” “ 框架协议 ” “ 其他： _____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： “ 是 ” “ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)： “ 是 ” “

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： “ 是 ” “

否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： “ 是 ” “ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： “ 是 ” “ 否

(7) 合同是否分包： “ 是 ” “ 否

分包主要内容： _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

“ 大型企业 ” “ 中型企业 ” “ 微型企业

“ 残疾人福利性单位 ” “ 监狱企业 ” “ 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： “ 是 ” “ 否

外商投资企业类型： “ 全部由外国投资者投资 ” “ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

“ 是， 《政府采购品目分类目录》底级品目名称： _____ 金额： _____

国别： _____ 品牌： _____ 规格型号： _____

“ 否

(10) 是否涉及节能产品：

“ 是， 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称： _____

“ 强制采购 ” “ 优先采购

“ 否

是否涉及环境标志产品：

“ 是， 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称： _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐ 分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐ 成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐ 绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：` 自行组织 ` 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：` 是 ` 否

是否邀请专家参加验收：` 是 ` 否

是否邀请服务对象参加验收：` 是 ` 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：` 是 ` 否

是否进行抽查检测：` 是，抽查比例：_____ ` 否

是否存在破坏性检测：` 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
` 否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收）_____

(3) 履约验收方式：` 一次性验收

` 分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：` 是 ` 否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- （5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- （6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不 予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1（3） 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第 14.1（5） 项	货物回收的约 定	
第二节 第 14.1（6） 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为_____；

		(2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

（具体 word 格式模板可参考黄山市公共资源交易中心官网服务指南-示范文本-新版交易系统招标（采购）文件示范文本及投标文件格式参考示范文本下载，因模板未及时更新导致本文件与官网示范文本不一致的，以本文件为准。本条仅为提醒项，正式文件请删除。）

投
标
文
件

【第__包】（如不分包，请删去本行）

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第__包
投标报价	大写: _____ 小写: _____
其他	

投标人签章: _____

日 期: _____

注:

- 1. 此表用于开标唱标之用。
- 2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务, 并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人签章：_____

日 期：_____

三、投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）我单位与其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件（正反面）：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	生产厂商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

投标人签章：_____

日 期：_____

注：

- 1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
- 2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致投标无效。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	招标文件中要求	投标人响应内容	偏离及影响 (正偏离/负偏离)
1			
2			
3			
...			

投
标
人
签
章:

注：

1、“符合”指与招标文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、招标文件要求投标人需另外明确或提供证明材料的，投标人需按招标文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。

4、商务要求偏离表中投标人的响应内容低于招标文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

6.2 技术响应表

序号	货物名称	品牌型号	数量	货物需求技术参数要求	所投产品的技术参数	偏离情况
----	------	------	----	------------	-----------	------

投标人签章：_____

注意：

- 1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“所投产品的技术参数”中，本表必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。
- 2、投标人必须根据自己所投产品与“货物需求技术参数”的差异情况，实事求是地填写“偏离情况”（正偏离、负偏离、无偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动货物需求中技术参数而使自己的产品满足要求的情况。
- 3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对采购需求作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
- 4、本表填报顺序需按货物需求中的顺序填写。

七、联合协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体投标且投标人为联合体投标的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且投标人采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人签章：_____

日 期：_____

注：

1. 拟分包情况说明仅需加盖投标人签章。
2. 如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**投标无效**。

（二）分包意向协议

投标人名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目投标人为本项目总承包单位。

2. 在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

.....

4. 中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

九、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于

印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业〔供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）〕。

6、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；

营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：_____

日 期：_____

十一、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人签章：_____

日 期：_____

十二、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如证书、检测报告等（如文件格式较大，可在其他材料节点上传），应将上述证明材料制作成扫描件上传。投标文件顺序和段落编码可以变动，主体内容不得缺少或改动，否则按投标无效处理。