

徽州区丰乐幼儿园厨房设备采购项目采购需求

一、技术要求

(一)、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业	是否为核心产品	备注
更衣室						
1	烘手器	1、挂墙式 2、红外自动感应、冷热双模切换 3、加热丝快速加热，选用耐高温材料 4、栅格风道设计	1 台	工业	否	
主副食库						
2	大米架	1、1200*500*300mm 2、采用不锈钢板制作 3、排档为方管 50*25*1.2mm 方管 4、立柱采用 50*50mm 方管 5、配橡胶胶套	3 台	工业	否	

3	平板推车	1、900*500*900mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、配静音耐磨轮	1 台	工业	否	
葷菜加工间						
4	商用步进式开水器带底座	1、电压 380V、功率 9KW 2、2 龙头出水，采用步进式加热，告别阴阳水，节能环保	1 台	工业	否	
5	四层格栅货架	1、1200*500*1550mm 2、采用不锈钢管材制作 3、主管材厚度 1.0mm 4、加强筋厚度 1.0mm 5、排档 50*25*0.8mm 不锈钢管制作； 6、立柱 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调式子弹脚	1 台	工业	否	
6	双层平板工作台	1、1800*700*800mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、不锈钢加强筋	1 台	工业	否	

		5、支架、通脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 6、配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚 4 只				
7	绞切肉机	1、400 型 2、具备切肉绞馅功能，操作简单 3、适用于肉类切片、切丝、绞馅 4、切肉厚度 3、5mm 5、生产能力：200-400kg/h 6、功率 2.2kw/220V	1 台	工业	否	
素菜加工间						
8	双层平板工作台	1、1800*700*800mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、不锈钢加强筋 5、支架、通脚为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 6、配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚 4 只	1 台	工业	否	
9	刀具菜墩消毒柜	1、610*595*1540mm 2、臭氧+紫外线杀菌	1 台	工业	否	

		3、砧板架间距可调 4、带热风机烘干 5、采用无磁不锈钢制作，一体把手设计 6、设有安全锁，全钢化玻璃可视窗 7、配可调重力脚 8、电压/功率：220V/920W				
10	多功能切菜机	1、1160*530*1260mm 2、变频控制器，速度可调，不锈钢结构经久耐用且符合食品行业规范 3、主要由机架，叶菜类切断部分，根茎类切制部分，变频器，输送带，电动机，护罩等组成 4、双变频器控制 5、厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制 6、开门即停，安全高效 7、切片尺寸(mm)：3 8、切丝尺寸(mm)：3*3 9、切块尺寸(mm)：15*15 10、电压/功率：220V/2.75KW	1 台	工业	否	

11	电子磅秤	1、150kg 2、采用 LCD 红字高亮度显示仪表 3、内置蓄电池交直流两用 4、采用高精度传感器，精准称重 5、底座采用机器自动焊接工艺 6、秤脚粗壮稳固	1 台	工业	否	
12	四层格栅货架	1、1200*500*1550mm 2、采用不锈钢板制作 4、主管材厚度 1.0mm 5、加强筋厚度 1.0mm 6、排档 50*25*0.8mm 不锈钢管制作 7、立柱 $\Phi 38 \times 0.8$ mm 不锈钢圆管，配可调式子弹脚	2 台	工业	否	
主厨烹饪间						
13	商用电磁单眼大 锅灶	1、1000*1100*（810+440）mm 2、功率：20KW/380V 3、磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定，确保设备安全可靠 4、全封闭机芯，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路	2 台	工业	本项为 核心产品	

		<p>5、配备不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计，坚固耐用，安全防漏</p> <p>6、喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路</p> <p>7、磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘</p> <p>8、数码管直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度</p> <p>9、防水符合国家标准要求，四面可直接喷淋</p> <p>10、全不锈钢制作</p> <p>11、三防结构，防水、防油烟、防虫</p> <p>12、所投产品控温精准，告别依靠触摸锅具或目测估算油温的传统方式，依据 QB/T 1236-2008 标准对定温功能下 150℃温度档进行测试，实测温度值的最大峰值温度偏差控制在 5%以内。投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）</p>				
14	商用电磁小炒灶	<p>1、1000*1100*（810+440）mm</p> <p>2、功率：15KW/380V</p> <p>3、明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出</p>	1 台	工业	否	

		<p>4、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高</p> <p>5、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路</p> <p>6、PPS “齿”形线盘组件，聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘</p> <p>7、LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能</p> <p>8、6mm 厚耐撞击微晶板，直径 500mm，坚固耐用</p> <p>9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫</p> <p>10、合金材质火力调节把手，硅胶防滑垫，5 档火力控制，档位清晰</p> <p>11、所投产品具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限为最小档的输入功率，依据 QB/T1236-2008《电磁灶》进行测试，出具的产品最小输入功率不能超过最大输入功率 6%。投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）</p>				
15	定制调料台	<p>1、300*1100*（810+440）mm</p> <p>2、采用不锈钢制作</p>	2 台	工业	否	

		3、工作台面 1.0mm 不锈钢板 4、支架、通脚(内含子弹脚) $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢 5、面板下衬防火高密度板 6、加强筋 1.0mm 不锈钢 7、高背板，前挡板与炉灶连成整体				
16	电双门蒸饭车	1、1430*620*1550mm 2、采用不锈钢制作 3、配发热管 4、整体发泡，保温性能好 5、自动进水功能 6、缺水断电，防干烧 7、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固 8、冲压成型不锈钢蒸盆，支撑条经久耐用 9、电压：380v 10、功率：12KW*2	1 台	工业	否	
17	双层平板工作台	1、1800*700*800mm 2、采用不锈钢制作	4 台	工业	否	

		3、厚度 1.0mm 4、不锈钢加强筋 5、支架、通脚为 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 6、配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚 4 只				
18	四层格栅货架	1、1200*500*1550mm 2、采用不锈钢制作 3、主管材厚度 1.0mm 4、加强筋厚度 1.0mm 5、排档 50*25*0.8mm 不锈钢管制作 6、立柱 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调式子弹脚	1 台	工业	否	
19	单门蒸饭车（电）	1、12 盘 2、采用不锈钢制作 3、配发热管 4、整体发泡，保温性能好 5、自动进水功能 6、缺水断电，防干烧 7、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固	1 台	工业	否	

		8、冲压成型不锈钢蒸盆，支撑条经久耐用 9、电压：380v 10、功率：12KW				
20	电磁单眼矮汤炉	1、700*800*(600+550)mm 2、整机采用不锈钢制作 3、配置为Φ430 微晶板 4、电源：15KW/380V 机芯 5、原装驱动芯片，具有过流、过载、短路保护功能 6、主板为贴片，集成度更高 7、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强 8、加热功率实时显示，检测更精准 9、开关为八档滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用 10、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度 11、机芯壳是使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。	1 台	工业	否	
21	电热蒸包炉	1、800*800*800mm	1 台	工业	否	

		2、全不锈钢机壳 3、全封闭机芯，独特防干扰风道设计，使机芯的散热结构高效和合理 4、可采用触摸屏、旋钮开关，一键式操作				
22	双眼水池	1、1500*700*（800+150）mm 2、采用不锈钢板制作 3、台面采用 1.0mm 厚,整体拉伸台面 4、星盆采用 1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板 5、立柱：Φ 38mm 不锈钢圆管制作 6、脚：配不锈钢调节脚	1 台	工业	否	
23	洗地龙头	1、10 米 2、高压冲地龙头，嵌墙式 3、喉管自动回卷装置；软管，可承受 120° C 的高温以及 300PSI 高压 4、可安装于墙壁、天花板或台柜下	1 台	工业	否	
24	四门冰箱 （双机双温）	1、1220*750*1960mm 2、内外箱均采用不锈钢板材 3、箱体门框，中柱内部的防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水	1 台	工业	否	

		4、节能系统，导热好经久耐用 5、微电脑控制面板，一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 6、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗 7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 8、温度：冷藏-6~12℃ 冷冻：-18~-10℃ 9、所投产品须具备中国强制性产品认证证书（CCC），投标时须将 CCC 证书上传至电子投标文件中。（证书须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）				
面点间						
25	电饼铛	1、710*840*960mm 2、采用不锈钢制作，发热管，分上下温控独立控制 3、功率 380V/5kw	2 台	工业	否	
26	电热三层六盘 烤箱	1、1220*820*1480mm 2、内部尺寸：860*660*220mm 3、电压/功率：380V/19.2KW	1 台	工业	否	

		4、采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀 5、黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯 6、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能好				
27	单门发酵箱	1、485*725*1800mm 2、电压/功率：220V/2620W 3、盘数：13 盘 4、不锈钢箱体，无磁圆管，经久耐用，玻璃透视窗设计 5、所用配件对温度、湿度控制准确 6、设有热风循环系统，带独立风道设计，使箱体内部温度、湿度均匀 7、设有自动进水装置 8、人性化嵌入式拉手	1 台	工业	否	
28	木面工作台	1、1800*700*800mm 2、面板为防腐蚀木面材料 3、加强处理 4、立柱为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管 5、配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹调节脚	1 台	工业	否	
29	单眼水池	1、600*700*（800+150）mm	1 台	工业	否	

		2、采用不锈钢板制作 3、台面采用 1.0mm 厚, 整体拉伸台面 4、星盆采用 1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板 5、立柱: $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管制作 6、脚: 配不锈钢调节脚				
30	面粉车	1、500*500*500mm 2、采用不锈钢板制作 3、厚度 1.0mm 4、配静音耐磨轮	1 台	工业	否	
31	搅拌机	1、多功能调速手柄, 一档和面、二档搅拌、三档打蛋 2、搅拌桶高度可调节, 带定位销 3、具备过载保护断电功能, 安全可靠 4、带联动功能, 开盖即停 5、料桶容积: 20L	1 台	工业	否	
备餐间						
32	食品留样柜	1、595*570*1930mm 2、高强度钢丝浸塑层架	1 台	工业	否	

		3、压缩机稳定节能 4、设计合理的制冷系统，节能环保 5、柜体高度符合人体工程学，便于拿取				
33	单眼水池	1、600*700*（800+150）mm 2、采用不锈钢板制作； 3、台面采用 1.0mm 厚,整体拉伸台面 4、星盆采用 1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板 5、立柱：Φ38mm 不锈钢圆管制作 6、脚：配不锈钢调节脚	1 台	工业	否	
34	双层平板工作台	1、1500*700*800mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、不锈钢加强筋 5、支架、通脚为 Φ38mm 不锈钢管 6、配 Φ38mm 不锈钢可调子弹脚 4 只	1 台	工业	否	
35	紫外线臭氧杀菌消毒灯	1、30W 2、设备启动后通过紫外线+臭氧产生的化学作用，达到固定密封范围内的全	1 台	工业	否	

		方位消毒				
36	双层送餐车	1、900*500*900mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、配静音耐磨轮	3 台	工业	否	
洗碗间						
37	双眼水池	1、1500*700*（800+150）mm 2、采用不锈钢板制作； 3、台面采用 1.0mm 厚, 整体拉伸台面 4、星盆采用 1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板 5、立柱：Φ 38mm 不锈钢圆管制作 6、脚：配不锈钢调节脚	1 台	工业	否	
38	单眼大水池	1、1000*700*（800+150）mm 2、采用不锈钢板制作 3、台面采用 1.0mm 厚, 整体拉伸台面 4、星盆采用 1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板 5、立柱：Φ 38mm 不锈钢圆管制作	2 台	工业	否	

		6、脚：配不锈钢调节脚				
39	收残台	1、1000*700*（800+150）mm 2、采用不锈钢制作 3、厚度 1.0mm 4、不锈钢加强筋 5、支架、通脚为 Φ 38mm 不锈钢管 6、配 Φ 38mm 不锈钢可调子弹脚 4 只	1 台	工业	否	
40	商用步进式开水器带底座	1、额定电源：电压 380V、功率 9KW； 2、2 龙头出水，采用步进式加热，告别阴阳水，节能环保	1 台	工业	否	
41	热风循环双门消毒柜	1、1170*520*1900mm 2、内外采用无磁板材，无磁层架 3、全不锈钢打造(无磁)箱体，整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温 4、采用高温立体杀毒系统消毒 5、采用翻边拉手设计，开关柜门不费力 6、带有可调定时器功能	2 台	工业	否	
42	四层格栅货架	1、1200*500*1550mm	1 台	工业	否	

		2、采用不锈钢管材制作 3、主管材厚度 1.0mm 4、加强筋厚度 1.0mm 5、排档 50*25*0.8mm 不锈钢管制作 6、立柱 $\Phi 38 \times 0.8$ mm 不锈钢圆管，配可调式子弹脚				
教师餐厅						
43	光波单门消毒柜	1、585*480*1800mm 2、不锈钢材质，全钢化宽边玻璃门透窗，黑色铝合金边框，加粗加深四层分餐盘专用层架加一层加密杯架，子弹头柜脚，触摸式电脑屏控制，臭氧+紫外线+隐藏式发热体，中温热风循环多功能消毒柜	1 台	工业	否	
44	长条餐桌	1、定制 2、采用环保木材进行定制，加粗桌腿，承重稳固	10.8 米	工业	否	
45	伸缩凳	1、紧密车缝线 2、皮革防水耐磨，矮靠背设计 3、一体式搁脚 4、底盘使凳子更加稳固 5、底部三级气压杆，升降顺畅，安全稳固	15 把	工业	否	

46	筷子消毒机	1、265*265*200mm 2、采用 ABS 材质，四角圆润设计 3、机器内部格挡可单独擦洗，使用便捷，清洗方便 4、大容量筷子仓 5、消毒和已消毒模式相互切换，普通和连续出筷互相切换	1 台	工业	否	
其他类						
47	灭蝇灯	1、8w 2、能有效的吸引蚊蝇靠近高压网进行电击 3、高压网利用安全升压技术，耗电少 4、无毒无味，无需药剂的环保产品	5 台	工业	否	
48	单温鹅形水龙头	1、材质：全铜镀铬，台式安装，铸造水嘴 2、含软管	14 个	工业	否	
排烟系统						
49	不锈钢油网烟罩	1、8100*1200*500mm 2、采用不锈钢板材制作 3、主材为 1.0mm 4、配滴油碗、虑油板，照明灯	9.72 m²	工业	否	

50	不锈钢烟管	1、定制 2、采用不锈钢板材制作 3、机制，ACL 压轧加强槽线 4、共板法兰，内填充防油材料	120 m²	工业	否	
51	油烟净化设备	1、28000 风量/小时 2、外壳采用静电环氧喷涂,防水符合国家标准要求。 3、处理效果：净化率≥95%。 4、颗粒排放浓度小于 2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。 5、采用绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 6、所投产品依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。 投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）	1 台	工业	否	

		<p>7、所投产品满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）</p>				
52	低噪音高压柜式风机	<p>1、15KW</p> <p>2、风机外壳采用 1.0mm 烤漆板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动</p> <p>3、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯电机，</p> <p>4、叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好</p> <p>5、风机设有检修门，底部自带钢支架</p> <p>6、所投产品整机具有符合 GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015 执行标准的检测报告，检测内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、</p>	1 台	工业	否	

		<p>裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；④金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内，无鼓泡产生的；</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>7、所投产品整机检测依据满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷；</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告上传至电子投标文件中。（报告须有检测报告编号，可于全国认证认可信息公共服务平台查询）</p>				
53	防火阀	<p>1、定制</p> <p>2、输入 DC 24V 电信号、电磁铁动作、阀门迅速开启</p> <p>3、手动开启，手动复位关闭</p> <p>4、可输出阀门开启信号及联锁控制信号</p>	1 个	工业	否	
54	风柜减震器	1、风机配套	1 套	工业	否	

		2、本体材质为球状铸铁 3、球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳 4、特殊结构设计，可利用螺栓依需要调整高度及水平 5、轻巧坚固，安装简单 6、均经热处理，ED 防锈，烤漆等程序处理				
55	百叶窗	1、定制 2、采用不锈钢板材制作 3、主料 1.0mm，辅料 0.9mm 板料 4、焊接密度均匀	1 个	工业	否	
56	控制箱	1、风机配套 2、保护器具有缺相、过载、启动三重保护	1 台	工业	否	
餐具及后厨用品						
57	密胺碗	7 寸 密胺材质	50 个	工业	否	
58	不锈钢铂金碗	13cm 采用食品级 304 材质制作	350 个	工业	否	
59	不锈钢餐勺	采用食品级 304 不锈钢制作	350 个	工业	否	

60	不锈钢口杯	7cm 采用食品级 304 不锈钢制作	350 个	工业	否	
61	厨房专用剪刀	中号 采用 30Cr13 不锈钢，经久耐用	3 把	工业	否	
62	精制磨王	29*19*5cm 加固耐用，适用于不锈钢，铁刀等磨刀刃处理	2 块	工业	否	
63	刮皮刨	18*1.2*3.2cm 采用加厚不锈钢制作	5 把	工业	否	
64	木柄铲头+木柄	19cm	2 套	工业	否	
65	锻打厨片刀	2# 采用 40Cr13 不锈钢，耐腐蚀、硬度好、耐切度、不易卷刃	3 把	工业	否	
66	骨刀	2# 刀体采用 40Cr13 不锈钢，有较好的锋利持久性、耐腐蚀性	3 把	工业	否	
67	不锈钢桑刀	2# 用高铬 80Cr13 钢芯作为复合母材，通过三层复合工艺提升刀具的强度、易复磨性、耐用性	3 把	工业	否	

68	水果刀	2#	3 把	工业	否	
69	菜筐	66*46*33cm 防滑落凹槽	5 个	工业	否	
70	塑料周转箱	53.5*36.5*20.5cm 承重力好，密封性好	5 个	工业	否	
71	两边扣保鲜盒	30*20*10.5cm 耐高低温，密封性好	10 个	工业	否	
72	厚无磁油盆	10" 加厚不锈钢制作，一盆多用	6 个	工业	否	
73	不锈钢漏油勺	10" 防烫手柄，中控设计	2 个	工业	否	
74	抹布	30*30cm 纤维制品	30 条	工业	否	
75	防水围裙	防水材料	10 条	工业	否	
76	反边斗盆	50cm 加厚不锈钢制作	10 个	工业	否	

77	不锈钢水壳	5 斤 加厚不锈钢制作	5 个	工业	否	
78	不锈钢有盖刀箱	26*19*15.5cm 加厚不锈钢制作	2 个	工业	否	
79	加厚六格调味盒	33*29*6cm 加厚不锈钢制作	3 个	工业	否	
80	调味勺	长柄 加厚不锈钢制作	20 个	工业	否	
81	有孔方盘	60*40*2cm 采用加厚不锈钢材质制作、耐腐蚀、坚固耐用	36 个	工业	否	
82	方盘	60*40*4.8cm 采用加厚不锈钢材质制作、耐腐蚀、坚固耐用	10 个	工业	否	
83	锅架 连盘	28cm 加厚不锈钢制作	2 个	工业	否	
84	细锅扫	竹制品	10 个	工业	否	
85	不锈钢特厚汤桶	50cm 采用加厚不锈钢材质制作	2 个	工业	否	

86	中擀面杖	30cm 木制品	2 个	工业	否	
87	钢粉筛	30cm 直径 30CM, 网面为不锈钢材质	2 个	工业	否	
88	塑胶刮刀	15*10cm 食品可接触 PP 制造	2 个	工业	否	
89	量杯	500ml 加厚 PP 材质	2 个	工业	否	
90	圆桶	120L 加厚 PP 材质	2 个	工业	否	
91	塑胶砧板	60*40*2cm 食品可接触材质	3 个	工业	否	
92	炒铲	中号 木柄防烫	2 个	工业	否	
93	炒勺	中号 木柄防烫	2 个	工业	否	
94	无磁味盅	16cm	12 个	工业	否	

		采用加厚不锈钢材质制作				
95	加厚无耳圆嘴油 壶	小号 加厚不锈钢制作	3 个	工业	否	
96	电子台秤	25kg	1 台	工业	否	
97	电子克秤	1kg	1 台	工业	否	
98	红木柄铲	全红檀木制作、耐高温、不粘锅	2 个	工业	否	
99	羊毛刷	2 寸	2 个	工业	否	
100	面包刀	不锈钢，手工锻造高硬度防锈	1 个	工业	否	
101	电饭锅	触控式面板，蓝钻耐磨内胆，上下双感温系统，一煲多功能	1 台	工业	否	
102	高压锅	32cm	1 台	工业	否	

备注：投标产品尺寸可上下浮动，但浮动范围不超过±5%。排烟烟罩用电用气设备接驳，现场绝缘处理，施工必须规范。

（二）、报价要求

所投报价需包含辅材费（含密封材料、卡扣、吊丝等）、排烟系统和排烟类机电设备安装施工和调试费用（如法兰、风管、插条、吊杆、密封胶、膨胀螺栓、风柜支架、外墙支架、室内支架等所有排烟系统相关配套设备的制作和安装、管道室内和室外吊装、现场制作并安装相关减震措施和支架）。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市徽州区教育局
2	供货完成时限	合同签订后 25 日内供货至指定地点并安装调试完毕
3	货物包装运输要求	<p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备 etc），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p>
4	货物质保期	两年，质保期自设备全部验收合格之日起计
5	货物售后服务	<p>1. 设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训，日常保养及一般维护培训，所涉及的一切费用由中标供应商负责。</p> <p>2. 在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏，由中标供应商负责维修，中标供应商只收配件费不收人工费。</p> <p>3. 中标供应商必须提供 24 小时电话服务热线，保证在接到故障电话后 3 小时以内到场，并在 24 小时内修复。在质保期内，如 24 小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止。</p> <p>4. 在质保期内，中标供应商每季度须对所提供的设备做定期检查和保养。</p>

6	验收	合格
7	付款	付款人：黄山市徽州区教育局 付款方式：采购人验收合格后一次性付清。
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金： <input type="checkbox"/> 否； <input checked="" type="checkbox"/> 是：合同金额的 2%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户签订合同前由采购单位提供，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>