

黄山炎培职业学校食堂设备采购项目（二次）采购需求

（一）、货物需求

序号	货物名称	规格型号 (mm)	技术参数及要求	单位	数量	所属行业	是否为核心产品	备注
一层								
面点间								
1	醒发箱	双门	1. 醒发箱 36 盘，烤盘 40X60mm 烤盘，电压：220V 功率：2.8KW、尺寸：约 1010*670*1890 2. 箱体为双层不锈钢箱体，加厚保温层，坚固、保温性好； 3. 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿不受气候影响，且加湿快； 4. 分段加热，不冲温； 5. 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环，均匀性好； 6. 控制系统：温度、湿度、时间独立显示，操作方便，温湿度控制精确，故障少。	台	1	工业行业		
2	木面操作台	1800*700*800	1. 规格尺寸：1800*700*800mm 2. 面板采用 30mm 厚木面板，横衬采 50*25*1.0mm 不锈钢方管， 3. 立柱采用 50*50*1.0mm 不锈钢方管， 4. 配不锈钢可调节子弹脚。	台	1	工业行业		
3	面粉箱	500*500*500	1. 规格型号：500*500*500mm、采用 304 优质不锈钢板制造，材质厚不低于 1.0mm。	台	1	工业行业		
4	单星盆水池	600*600*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业		
5	压面机	1.5kW	1. 外形尺寸 (mm) 约：615×620×1080 2. 压面厚度 (mm)：1-20 3. 电机功率：1.5kW 、电压:380V 4. 产量：350kg/h, 4kg-5kg/次，	台	1	工业行业		

			<p>5. 采用金属按钮带防护盖、对射式电器及不锈钢带折叠调整手轮，具有过载保护等功能，护板、护罩、顺面簸箕、接面簸箕等采用不锈钢材料。护罩（加厚）：201 板 1.2mm</p> <p>防鼠板：201 板 1.0mm</p>					
6	和面机	20kg	<p>1、机身铸铁一体成型，结构强大，坚固耐用。</p> <p>2. 双马达设计，上马达驱动搅拌器，下马达驱动搅拌缸。</p> <p>3. 皮带带动，二段变速，更好地控制面团品质。</p> <p>4. 搅拌桶可点动正反转，方便不同原料和面团糅合在一起。</p> <p>5. 不锈钢搅拌钩和搅拌缸精确密合，即使少量面团也能搅拌成形。</p> <p>6. 配备过载保护装置，延长马达和传动零件的使用寿命。</p> <p>7. 不锈钢安全网有效保护操作人员的安全</p> <p>8. 使用特殊无尘烤漆处理，可以更好的防尘和保护设备光洁如新。</p> <p>9. 主要配件：时间控制器、不锈钢安全网、不锈钢搅拌钩、不锈钢桶。</p> <p>10. 电压/频率：380V/50Hz，输入功率：1.5KW，效率一次和面量 20kg，外形尺寸约 750*640*840mm。</p>	台	1	工业行业		
7	搅拌机	30L	<p>1、规格型号：尺寸约 600*530*890</p> <p>2、材料：外壳采用优质不锈钢制作，</p> <p>3. 电机功率(kW) 1.5KW. 额定电压(v) 220V ；</p>	台	1	工业行业		
8	三层六盘不锈钢烤箱	三层六盘	<p>1、电脑版控制，内部为三层六盘结构，不锈钢外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定，工艺成熟。烘焙时产品上色均匀，时间快，效率高、节能、耐用；</p> <p>2. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀</p> <p>3、设备功率：380v/12kw，尺寸：约 1225*770*1530；</p> <p>4. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等</p> <p>5. 炉面火、炉底火温度独立控制、采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。</p> <p>6. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。</p>	台	1	工业行业		

9	电饼铛	上下加热	1、温度范围：150℃~250℃ 2、上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪 3、全部原器件插接联接，并可互换 4、设备功率：220v/5.5kw	台	2	工业行业		
10	立式电炸炉	700*700*800	1、面板采用不锈钢整体折弯，无焊接，美观寿命长； 2、按键采用智能开关，具备定时、定温功能； 3、功率：3KW/380V； 4、外形：700*700*800	台	1	工业行业		
11	平冷工作台	1800*760*800	1、参数：采用全不锈钢外壳结构， 2. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调，层架高度可调，可配调节脚或脚轮；带门框除露与除霜功能； 3. 功率：220v/0.4kw。	台	1	工业行业		
12	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2000*1300*850	1、板材：采用不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*850 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。	组	2	工业行业		
13	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
洗碗间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	2	工业行业		

2	四层 格栅 货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用 304 不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	1	工业行业		
3	工作 台下 格栅 (圆 腿)	1800*800*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
4	洗地 龙头	10M	1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机） L=10m 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 3、进水主体为合金三通角阀 4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳 6、★产品应符合国家最新国标标准，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运 7、★产品应符合国家最新国标标准，对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后，应无损坏 8、★产品应符合国家最新国标标准，给器具供水水压 2.0MPa,持续 5min 所有部件不出现泄露。 注：上述标★条款，投标时提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。	台	1	工业行业		
5	双星 盆水 池	1200*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业		
6	双星 污碟 台(右 收残)	1800*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；	台	1	工业行业		

			4. 后背高 150mm;					
7	长龙式洗碗机	4200*760*1800	1. 电加热型 2. 额定电压：380V 3N；电源：380V/50HZ/3p（三相五线制） 3. 传送功能功率：64kw 4. 设备配置预洗池效果更佳。 5. 进水管径：4 分；排水管径：50mm； 6. 进水温度：10-50℃ 7. 产品性能及特点:加热电、蒸汽两用，可供选择。	台	1	工业行业		
8	洗碗机片式传输带	约 6000*600*850	1、产品尺寸：宽度 600mm，高度 850mm, 支脚可调节范围±15mm, 长度按实际需求多退少补 2、适用于传送平底托盘, 分格式餐盘, 碗碟小器皿, 托盘长度≤440mm, 宽度≤320mm 3、传送速度：5-25m/min，默认 2 档，速度可调整 4、转角尺寸：960*960mm 5、电机功率：0.4kw（最大牵引长度 15M） 6、电源需求：220V/50Hz/1PH 7、可与洗碗机，预处理设备配套，用于食堂餐厅餐具回收 8、2 个档位，操作简单方便，传送速度可调（5-25 米/分钟） 9、分段式设计，满足不同厨房布局 10、全 304 不锈钢框架结构，牢固耐用，清洗方便	米	6	工业行业		
9	抽气罩	1500*1000*500	1、板材：采用优质不锈钢板厚不低于 1.0mm 2、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油污 3、含排气风机	组	1	工业行业		
10	洁碟台	1200*750*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
11	收残台	1000*750*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
消毒								

间								
1	单通移门柜	1200*500*800	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	台	2	工业行业		
2	双门热风循环消毒柜	热风循环	1、双门热风消毒柜采用不锈钢板制作； 2、保洁方式：高温热风循环 3、温度范围：50℃-150℃高温消毒，整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效；高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能； 4、功率：220V/4.4KW；尺寸约 1300*650*1900	台	2	工业行业		
3	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
烹饪间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	2	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	电磁单头汤炉	650*750*500+770	1、材质：面板采用优质不锈钢板，实厚 1.0，侧板 201,实厚 1.0。 2、规格（长*宽*高）：650*750*500+770 3、工业级 CPU 处理器，工业高频 IGBT 4、功率/电压：16KW/380V 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 7、独立的手动 5 档直滑式火力开关 8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15% 10、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重	台	2	工业行业		

			<p>300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。</p> <p>11、★提供对应 16KW 单头汤炉，通过第三方检测机构，符合国家最新国标标准：器具不应放出有害射线，不应出现毒性或类似的危险的检测合格；器具的结构和外壳应对意外接触及带电部件有足够的防护的检测合格；对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险检测合格；（投标时提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。）</p> <p>12、★提供对应 16KW 单头汤炉，依据国家最新国标标准，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求。投标时提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>					
4	炉拼台	300*1100*1200	<p>1. 整体采用优质不锈钢制作；</p> <p>2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用不低于 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3. 并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>4. 配置不锈钢可调子弹脚。</p>	台	4	工业行业		
5	电磁双头大锅灶	2000*1100*800+470	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，实厚 1.0，侧板 201, 实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：2000*1100*800+470，所配锅的口径 800mm</p> <p>3、功率/电压：20KW*2/380V</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关连多功能触屏</p> <p>5、多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能。</p> <p>6、多功能触屏实现编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单可自定义多步骤工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。节省人工，并确保菜品一致。</p> <p>7、多功能触屏和 5 挡磁控都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。</p> <p>8、功率实时显示。方便火候掌控。</p>	台	1	工业行业	是	

			9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示					
6	电磁单头大锅灶	1000*1100*800+470	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，实厚 1.0，侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+470，所配锅的口径 800mm</p> <p>3、功率/电压：22KW/380V</p> <p>4、5 档直滑磁控开关</p> <p>5，台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，</p> <p>6，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，</p> <p>7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。</p> <p>8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，</p> <p>9，恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%</p> <p>★10. 对应 22KW800 单头大锅灶依据国家最新国标标准，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚所检项目含量符合限值要求。并提供 22KW800 单头大锅灶产品符合国家最新国标标准，对噪声进行检测，结果不高于 58（声压级）。投标时提供以上第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>	台	1	工业行业	是	
7	16KW单头单尾炒炉	1100*1100*800+470	<p>1，全不锈钢板材板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.0MM，侧板厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。</p> <p>2. 尺寸：1100*1100*800+470</p> <p>3. 功率/电压：16KW/380V</p> <p>4. 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，</p> <p>5，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，</p> <p>6. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>7. 采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。</p> <p>8、独立的手动 5 档直滑式火力开关</p> <p>9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，</p> <p>10，恒功率输出，不受电压波动影响，</p> <p>11. ★提供对应 16KW 单头单尾炒炉依据国家</p>	台	1	工业行业		

			<p>最新国标标准，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求。投标时提供以上第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p> <p>12. ★提供对应 16KW 单头单尾炒炉，通过第三方检测机构，符合国家最新国标标准：器具不应放出有害射线，不应出现毒性或类似的危险的检测合格；器具的结构和外壳应对意外接触及带电部件有足够的防护的检测合格；对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险检测合格；投标时提供以上第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>					
8	电 磁 四 头 煲 仔 炉	800*800 *950	<p>1、功率 3.5KW*4/380v</p> <p>2、尺寸：800*800*950mm</p> <p>3、面板采用优质 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201，实厚 1.0。</p> <p>4、耐用方便的 5 档磁控火力调节器。</p> <p>5、带定时功能</p>	台	1	工业行业		
9	机 械 静 电 复 合 式 集 烟 罩 饮 食 业 油 烟 净 化 一 体 机	2000*13 00*850	<p>1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0</p> <p>2、功率/电压：1.31KW/380V</p> <p>3、产品规格：2000*1300*850</p> <p>4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水</p> <p>5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。</p> <p>6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。</p> <p>7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。</p> <p>8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。</p>	组	4	工业行业		
10	双 通 移 门 荷 台 柜	1800*80 0*800	<p>1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；</p> <p>3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；</p> <p>4.双侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；</p> <p>5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。</p>	台	3	工业行业		
11	工 作 台下 格 栅 (圆	1800*80 0*800	<p>1.采用优质 304 不锈钢制造；</p> <p>2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>4.面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；</p>	台	3	工业行业		

	腿)		5. 配不锈钢子弹调节脚。					
12	单 星 盆水 池	700*700 *950	1. 优质 304 不锈钢制造,台面加强处理,平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管,配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$; 4. 后背高 150mm;	台	1	工业行业		
13	四门 高身 柜	双机双 温	1、板材内箱优质无磁不锈钢板,前面板优质无磁不锈钢板,门面板优质无磁不锈钢板,外侧板优质无磁不锈钢板;加厚型发泡层,提高保温性能,超大空间,冷却速度快,更节能; 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换,到场即可修复,无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器,温度显示精准,性能稳定,操作简单; 5、采用优质无磁不锈钢板材,全免焊设计结构; 6、多气囊可拆卸式门封条,密封性能好,便于清洁;高效制冷; 7、自动回归关门设计,防止门体关不严,造成食物变质; 8、门框加热丝可更换,同时有专用开关控制,可根据温度湿度控制开关加热丝,除露除霜; 9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料; 10、220V 功率: 0.395kw、容量: 800L, ; 制冷方式: 直冷 温度范围: 保鲜 $-5^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ 冷冻 $0^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$, 尺寸: 约 1200*705*1950	台	2	工业行业		
14	刀 具 消 毒 柜	紫外线 消毒	1、电压: 220V/50Hz、功率: 650w。 2、容量: 540L、尺寸约: 650*600*1950 3、可容纳:厚度 ≤ 10 厘米砧板 5 块,刀具 12 把,毛巾若干 4、毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒,红外线烘干 5、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒,带循环风 6、刀具柜带安全锁,刀具把手也可充分消毒	台	1	工业行业		
蒸煮 间								
1	电力 蒸饭 柜	24 盘	1. 采用优质钢冷轧板制造,炉面及外壳架 1.0mm 不锈钢,炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢。 2. 炉体骨中 $L40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 角铁,两层防腐处理。	台	3	工业行业		

			炉通脚 $\Phi 63 \times 1.2\text{mm}$ 无缝锈钢管含调节脚。蒸汽胆采用具有专利技术优质蒸汽发生器材质为 1.2mm 不锈钢制作。灶边圆角线型设计，电力型。 3. 每门独立控制，配备水管、蒸汽管、减压阀、安全掣等部件。 4. 功率:12kw*2, 电压: 380v 5. 规格: 24 盘, 尺寸: 约 1300*650*1750					
2	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2400*1300*850	1、板材: 采用优质不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压: 1.31KW/380V 3、产品规格: 2400*1300*850 4、专业隔油设计, 进风口只进不出, 防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检: 实现设备软启动, 开启电源开关, 自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”: 能通过触屏开关进行开关机操作。 ★9、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备, 依据国家最新国标标准, 样品在盐雾箱内温度: $35 \pm 2^\circ\text{C}$, 饱和空气塔温度 $45\text{--}54^\circ\text{C}$, 沉降液 PH 值 6.5-7.2, 实验周期 720h, 保护评级 Rp 为 10 级的认证, 投标时提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。	组	2	工业行业		
3	活动工作台	1500*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层面板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配万向活动脚。	台	1	工业行业		
4	单星水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$; 4. 后背高 150mm;	台	1	工业行业		
5	灭蝇灯	粘捕式	1、规格: 约 $597 \times 50 \times 262\text{mm}$ 2、电压(V): 220V/50Hz 3、功率(W): 8W 4、固定方式: 壁挂式 5、适用面积: $20\text{ m}^2\text{--}50\text{ m}^2$	台	1	工业行业		

售 卖 间								
1	灭蝇 灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	3	工业行业		
2	蒸菜 台	1200*700*800	1. 采用 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 3. 配可调温控开关，不锈钢电热管； 4. 设备功率：220v/3kW； 5. 通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚；	台	2	工业行业		
3	四 格 保 温 售 饭 工 作 台	1500*700*800	1. 采用 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 3. 保温汤池 1.2mm，加强筋 1.2mm； 4. 配可调温控开关，不锈钢电热管； 5. 设备功率：220v/3kW； 6. 通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚；	台	4	工业行业		
4	保温 车	700*700*800	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 台面不低于 1.2mm，车体不低于 1.2mm； 3. 不锈钢水浸式电热管，220v-3kw； 4. 4 寸耐磨脚轮，其中 2 只带刹车。	台	2	工业行业		
5	工作 台	630*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
6	电全 平扒 炉	700*700*800	1、台面采用优质 304 不锈钢冷轧板不低于 1.2mm 制造； 2、配可调温控开关，不锈钢电热管； 3、内衬不低于 1.2mm 封板； 4、设备功率：220v/3kw； 5、立柱为Φ48×1.2mm, 配子弹调节脚。	台	1	工业行业		
7	工作 台	360*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		

8	电保温炉	700*700*800	1. 采用不锈钢冷轧板制造； 2. 台面不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 3. 保温汤池不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 4. 配可调温控开关，不锈钢电热管； 5. 设备功率：220v/3kW； 6. 通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚；	台	1	工业行业		
9	双头煮面炉	1200*700*800	1、台面采用优质 304 不锈钢冷轧板不低于 1.2mm 制造； 2、配可调温控开关，不锈钢电热管； 3、内衬不低于 1.2mm 封板； 4、设备功率：380v/12kw； 5、立柱为Φ48×1.2mm, 配子弹调节脚。	台	1	工业行业		
10	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2000*1300*850	1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*850 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。	组	2	工业行业		
11	紫外线消毒灯	40w	1. 规格尺寸：40w 2. 采用国标玻璃灯管， 3. 透射率高，杀菌效果更强。	台	3	工业行业		
12	平冷工作台	1800*760*800	1、参数：采用全不锈钢外壳结构， 2. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调，层架高度可调，可配调节脚或脚轮；带门框除露与除霜功能； 3. 功率：220v/0.4kw。	台	1	工业行业		
13	单星水池	600*600*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	2	工业行业		
14	工作台下格栅（圆腿）	1800*600*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	3	工业行业		

15	单通移门碗柜	1200*500*1800	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.2mm, 下衬 15mm 加强减震板; 3. 内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 4. 单侧移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。	台	2	工业行业		
16	食品留样柜	单门	1、使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀涂层防护。 2、配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水。 3、体式发泡工艺, 整体平整、耐用。 4、体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用。 5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理。 6、柜内温度: 0℃~+10℃ 有效容积: ≥300L、尺寸: 约 605*650*1850 7、电压/功率 : 220V/0.20kw;	台	1	工业行业		
二次更衣室								
1	感应式单星水池	400*500*950mm	1. 规格尺寸: 400*500*950mm 2. 采用优质 304 不锈钢板制作, 3. 柜式不低于 1.0mm 厚, 安全可靠 4、配感应式水龙头	台	1	工业行业		
2	灭蝇灯	粘捕式	1、规格: 约 597*50*262mm 2、电压(V): 220V/50Hz 3、功率(W): 8W 4、固定方式: 壁挂式 5、适用面积: 20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
荤加工间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格: 约 597*50*262mm 2、电压(V): 220V/50Hz 3、功率(W): 8W 4、固定方式: 壁挂式 5、适用面积: 20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸: 1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作, 钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管, 4. 层板采用管子焊接而成, 下加强筋, 配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	塑面操作台	1800*800*800	1. 采用 SUS304 不锈钢, 层板: 304, 不低于 1.2mm 不锈钢, 2. 加强筋: 不低于 1.2mm 不锈钢加强筋;	台	2	工业行业		

			<p>3. 立柱为Φ51 不锈钢管，</p> <p>4. 台脚：可调节不锈钢子弹脚，配 4 公分厚白色 PE 砧板</p> <p>★5. 所投塑面操作台依据国家最新国标标准对大肠杆菌的抗菌率检测结果达 99.9%，又依据国家最新国标标准（塑料防霉剂的防霉效果评估），对防霉效果评估检测结果防霉等级为 0 级试验菌种为（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉），投标时提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件上传至电子投标文件中。</p>					
4	绞切肉机	2.6kW	<p>1、外形尺寸（mm）约：624×456×785</p> <p>2、切片厚度：4mm 和 6mm 绞肉孔板：Φ8mm</p> <p>3、生产能力（kg/h）：切片 450 切丝 200 绞肉 100</p> <p>4、电机功率：2.6kW 额定电压：220V~/380V3~</p> <p>5、1h 完成切片 450kg；切丝 200kg；绞肉 100kg，采用不锈钢防水按钮、集成电路及电器配套控制，具有过载保护、缺相保护、开盖停车等功能，电控系统防水等级达到 IPX4 级以上；切刀、绞刀采用 4Cr13 材质，绞肉组件采用优质不锈钢材质，切肉刀组可整体拆卸。</p>	台	1	工业行业		
5	开水器连底座	步进式	<p>1、功率：9KW/380V。</p> <p>2、304 不锈钢材料制造，整体灌注聚氨酯发泡保温。</p> <p>3、步进式逐层加热，阴阳水分离，保障使用 100%开水。</p> <p>4、全自动控制，缺水断电，防干烧保护统。</p> <p>5、导向出水口出水不分散安全。</p>	台	1	工业行业		
6	洗地龙头	10M	<p>1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机）L=10m</p> <p>2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管</p> <p>3、进水主体为合金三通角阀</p> <p>4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结</p> <p>5、配弹簧自动回位功能，方便收纳</p>	台	1	工业行业		

7	大单星水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	2	工业行业		
8	单星水池连平台	1200*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业		
9	单孔收残台	700*700*950	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
素加工间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m ² -50 m ²	台	1	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用 Φ 38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	双层工作台	1800*800*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
4	洗地龙头	10M	1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机） L=10m 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 3、进水主体为合金三通角阀 4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳	台	1	工业行业		

5	土豆去皮机	0.75kW	1、外形尺寸（mm）：约 545*545*920 2、一次最大脱皮量（kg/次）：12.5 3、电机功率：0.75kW、额定电压：380V3~ 4、采用不锈钢防水按钮、集成电路及电器配套控制，具有过载保护、缺相保护等功能，电控系统防水等级达到 IPX4 级以上，料筒、机架等均采用不锈钢材料，脱皮效率高，易清理	台	1	工业行业		
6	单孔收残台	700*700*950	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
7	单星大水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	3	工业行业		
主副食库								
1	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Φ38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
2	四层平板货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用 SUS304 不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	米面架	1200*500*300	1. 规格尺寸：1200*500*300mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1.0mm 3. 立柱采用 50*50*1.0mm 不锈钢方管，层板采用不锈钢管焊接而成， 4. 配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
男女更衣								

间								
1	感应式单星水池	400*500*950mm	1. 规格尺寸：400*500*950mm 2. 采用优质 304 不锈钢板制作， 3. 柜式 1.0mm 厚，安全可靠 4、配感应式水龙头	台	2	工业行业		
大厅								
1	餐桌椅	四人位 1200mm*600mm*700mm	1、产品规格：餐桌规格，长 1200mm*宽 600mm*高 700mm。 2、餐桌材质及技术要求：（1）桌面及凳面表面采用厚 1.0mm，下 衬≥20mm 厚密度板，密度板周围配防水密封胶，桌面不积水，尺寸为长 1200mm*宽 600mm*厚 20mm ，四周倒安全圆角。（2）餐桌主体材料不锈钢支架采用 50mm*50mm*1.0mm 不 锈钢型材方管焊接成型，桌面及凳面下框架均采用 50mm*50mm*1.0mm 不 锈钢型材方管焊接成型。（3）脚套：进口 PP 塑料经大型注塑件一次成型，稳固美观，耐磨，抗老化，确保不划伤地面。（4）螺丝：国际不锈钢螺丝，防松螺帽。 3、不锈钢管材接口没有明显焊缝，焊接处无错位焊，虚焊，焊穿，气孔，在接触人体部位不得有毛刺，刃口。	套	134	工业行业		
二层								
面点间								
1	醒发箱	双门	1. 醒发箱 36 盘，烤盘 40X60mm 烤盘，电压：220V 功率：2.8KW、尺寸：约 1010*670*1890 2. 箱体为双层不锈钢箱体，加厚保温层，坚固、保温性好； 3. 喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿不受气候影响，且加湿快； 4. 分段加热，不冲温； 5. 内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环，均匀性好； 6. 控制系统：温度、湿度、时间独立显示，操作方便，温湿度控制精确，故障少。	台	1	工业行业		
2	木 面操作台	1800*700*800	1. 规格尺寸：1800*700*800mm 2. 面板采用 30mm 厚木面板，横衬采 50*25*1.0mm 不锈钢方管， 3. 立柱采用 50*50*1.0mm 不锈钢方管，	台	1	工业行业		

			4. 配不锈钢可调节子弹脚。					
3	面粉箱	500*500*500	1、规格型号：500*500*500mm、采用 304 优质不锈钢板制造，材质厚不低于 1.0mm。	台	1	工业行业		
4	单星盆水池	600*600*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业		
5	压面机	1.5kW	1、外形尺寸（mm）约：615*620*1080 2、压面厚度（mm）：1-20 3、电机功率：1.5kW 、电压：380V 4、产量：350kg/h，4kg-5kg/次， 5、采用金属按钮带防护盖、对射式电器及不锈钢带折叠调整手轮，具有过载保护等功能，护板、护罩、顺面簸箕、接面簸箕等采用不锈钢材料。护罩（加厚）：201 板 1.2mm 防鼠板：201 板 1.0mm	台	1	工业行业		
6	和面机	20kg	1、机身铸铁一体成型，结构强大，坚固耐用。 2. 双马达设计，上马达驱动搅拌器，下马达驱动搅拌缸。 3. 皮带带动，二段变速，更好地控制面团品质。 4. 搅拌桶可点动正反转，方便不同原料和面团糅合在一起。 5. 不锈钢搅拌钩和搅拌缸精确密合，即使少量面团也能搅拌成形。 6. 配备过载保护装置，延长马达和传动零件的使用寿命。 7. 不锈钢安全网有效保护操作人员的安全 8. 使用特殊无尘烤漆处理，可以更好的防尘和保护设备光洁如新。 9. 主要配件：时间控制器、不锈钢安全网、不锈钢搅拌钩、不锈钢桶。 10. 电压/频率：380V/50Hz，输入功率：1.5KW，效率一次和面量 20kg，外形尺寸约 750*640*840mm。	台	1	工业行业		

7	搅拌机	30L	1、规格型号：尺寸约 600*530*890 2、外壳采用优质不锈钢设备制作； 3、参数：电机功率(kW)1.5KW. 额定电压(v)220V；	台	1	工业行业	
8	三层六盘不锈钢烤箱	三层六盘	1、电脑版控制，内部为三层六盘结构，不锈钢外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定，工艺成熟。烘焙时产品上色均匀，时间快，效率高、节能、耐用； 2. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀 3. 设备功率：380v/12kw，尺寸：约 1225*770*1530； 4. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 5. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。 6. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。	台	1	工业行业	
9	电饼铛	上下加热	1、温度范围：150℃~250℃ 2、上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪 3、全部原器件插接联接，并可互换 4、设备功率：220v/5.5kw	台	2	工业行业	
10	立式电炸炉	700*700*800	1、面板采用不锈钢整体折弯，无焊接，美观寿命长； 2、按键采用智能开关，具备定时、定温功能； 3、功率：3KW/380V； 4、外形：700*700*800	台	1	工业行业	
11	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2000*1300*850	1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*850 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。	组	2	工业行业	 
12	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W	台	1	工业行业	

			4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²					
13	平冷工作台	1800*760*800	1、参数：采用全不锈钢外壳结构， 2. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调，层架高度可调，可配调节脚或脚轮；带门框除露与除霜功能； 3. 功率：220v/0.4kw。	台	1	工业行业		
洗碗间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	2	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	1	工业行业		
3	工作台下格栅（圆腿）	1800*800*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
4	洗地龙头	10M	1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机） L=10m 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 3、进水主体为合金三通角阀 4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳	台	1	工业行业		
5	双星盆水池	1200*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业		

6	双星污碟台(右收残)	1800*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$; 4. 后背高 150mm;	台	1	工业行业		
7	长龙式洗碗机	4200*760*1800	1. 电加热型 2. 额定电压: 380V 3N; 电源: 380V/50HZ/3p (三相五线制) 3. 传送功能功率: 64kw 4. 设备配置预洗池效果更佳。 5. 进水管径: 4 分; 排水管径: 50mm; 6. 进水温度: 10-50℃ 7. 产品性能及特点: 加热电、蒸汽两用, 可供选择。	台	1	工业行业		
8	洗碗机片式传输带	约 6000*600*850	1、产品尺寸: 宽度 600mm, 高度 850mm, 支脚可调节范围 $\pm 15\text{mm}$, 长度按实际需求多退少补 2、适用于传送平底托盘, 分格式餐盘, 碗碟小器皿, 托盘长度 $\leq 440\text{mm}$, 宽度 $\leq 320\text{mm}$ 3、传送速度: 5-25m/min, 默认 2 档, 速度可调整 4、转角尺寸: 960*960mm 5、电机功率: 0.4kw (最大牵引长度 15M) 6、电源需求: 220V/50Hz/1PH 7、可与洗碗机, 预处理设备配套, 用于食堂餐厅餐具回收 8、2 个档位, 操作简单方便, 传送速度可调 (5-25 米/分钟) 9、分段式设计, 满足不同厨房布局 10、全 304 不锈钢框架结构, 牢固耐用, 清洗方便	米	6	工业行业		
9	抽气罩	1500*1000*500	1、板材: 采用优质不锈钢板厚不低于 1.0 2、专业隔油设计, 进风口只进不出, 防止油 3、含排气风机	组	1	工业行业		
10	洁碟台	1200*750*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		

11	收残台	1800*750*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板,下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
消毒间								
1	单通移门柜	1200*500*1800	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.2mm, 下衬 15mm 加强减震板; 3. 内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 4. 单侧移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。	台	2	工业行业		
2	双门热风循环消毒柜	热风循环	1、双门热风消毒柜采用不锈钢板制作; 2、保洁方式: 高温热风循环 3、温度范围: 50℃-150℃高温消毒, 整体填充高密度发泡层, 保温隔热, 节能高效; 高灵敏度温度器, 带温度超限自动断电功能; 4、功率: 220V/4.4KW; 尺寸约 1300*650*1900	台	2	工业行业		
3	灭蝇灯	粘捕式	1、规格: 约 597*50*262mm 2、电压(V): 220V/50Hz 3、功率(W): 8W 4、固定方式: 壁挂式 5、适用面积: 20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
烹饪间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格: 约 597*50*262mm 2、电压(V): 220V/50Hz 3、功率(W): 8W 4、固定方式: 壁挂式 5、适用面积: 20 m²-50 m²	台	2	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸: 1200*500*1550mm 2. 采用 SUS304 不锈钢板制作, 钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.2mm 不锈钢管, 4. 层板采用管子焊接而成, 下加强筋, 配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		

3	电磁单头汤炉	650*750*500+770	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，实厚 1.0，侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：650*750*500+770</p> <p>3、工业级 CPU 处理器，工业高频 IGBT</p> <p>4、功率/电压：16KW/380V</p> <p>5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，</p> <p>6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计，</p> <p>7、独立的手动 5 档直滑式火力开关</p> <p>8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，</p> <p>9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%</p> <p>10、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。</p>	台	2	工业行业	
4	炉拼台	300*1100*1200	<p>1. 整体采用优质不锈钢制作；</p> <p>2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用不低于 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3. 并用不低于 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>4. 配置不锈钢可调子弹脚。</p>	台	4	工业行业	
5	电磁双头大锅灶	2000*1100*800+470	<p>1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：2000*1100*800+470，所配锅的口径 800mm</p> <p>3、功率/电压：20KW*2/380V</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关连多功能触屏</p> <p>5、多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能。</p> <p>6、多功能触屏实现编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单可自定义多步骤工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。节省人工，并确保菜品一致。</p> <p>7、多功能触屏和 5 挡磁控都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。</p> <p>8、功率实时显示。方便火候掌控。</p> <p>9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示</p>	台	1	工业行业	

6	22KW800 单头大锅灶	1000*1100*800+470	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，实厚 1.0，侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+470，所配锅的口径 800mm</p> <p>3、功率/电压：22KW/380V</p> <p>4、5 档直滑磁控开关</p> <p>5，台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，</p> <p>6，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，</p> <p>7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。</p> <p>8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，</p> <p>9，恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%。</p>	台	1	工业行业	
7	16KW 单头单尾小炒炉	1100*1100*800+470	<p>1，全不锈钢板材板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.0MM，侧板厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。</p> <p>2. 尺寸：1100*1100*800+470</p> <p>3. 功率/电压：16KW/380V</p> <p>4. 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，</p> <p>5，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，</p> <p>6. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>7. 采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。</p> <p>8、独立的手动 5 档直滑式火力开关</p> <p>9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，</p> <p>10，恒功率输出，不受电压波动影响。</p>	台	1	工业行业	
8	电磁四头煲仔炉	800*800*950	<p>1、功率 3.5KW*4/380v</p> <p>2、尺寸：800*800*950mm</p> <p>3、面板采用优质 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>4、耐用方便的 5 档磁控火力调节器。</p> <p>5、带定时功能</p>	台	1	工业行业	
9	机械静电复合式集烟	2000*1300*850	<p>1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0</p> <p>2、功率/电压：1.31KW/380V</p> <p>3、产品规格：2000*1300*850</p> <p>4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水</p>	组	4	工业行业	

	單飲食業 油煙 淨化 一體 機		5、均風過濾、動態攔截、靜電吸附三大核心技术。油煙淨化率超過 98%。 6、內置雙進風渦輪風機和高品質低空靜化器。 7、開機自檢：實現設備軟啟動，開啟電源開關，自檢光標閃爍。 8、触屏“電源開關”：能通過触屏開關進行開關機操作。					
10	雙通 移門 荷台 櫃	1800*800*800	1. 採用優質 304 不銹鋼冷軋板製造； 2. 台面 1.2mm，下襯 15mm 加強減震板； 3. 內置層板 1.0mm，加強筋 1.0mm； 4. 雙側移門 1.0mm，加強筋 1.0mm； 5. 通腳不銹鋼圓管，配調節腳。	台	3	工業行業		
11	工作 台下 格柵 (圓 腿)	1800*800*800	1. 採用優質 304 不銹鋼製造； 2. 台面 1.2mm 厚不銹鋼板製作； 3. 下層板 1.0mm 厚不銹鋼； 4. 面板下襯≥18mm 厚中密度板，下加加強筋； 5. 配不銹鋼子彈調節腳。	台	3	工業行業		
12	單星 盆水 池	700*700*950	1. 優質 304 不銹鋼製造，台面加強處理，平整光滑台面 1.2mm 厚不銹鋼板； 2. 立柱 Φ38X0.6mm 不銹鋼管，配不銹鋼子彈腳 4 個； 3. 拉管橫撐 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工業行業		
13	四門 高身 櫃	雙機雙 溫	1、板材內箱優質無磁不銹鋼板，前面板優質無磁不銹鋼板，門面板優質無磁不銹鋼板，外側板優質無磁不銹鋼板；加厚型發泡層，提高保溫性能，超大空間，冷卻速度快，更節能； 2、採用獨立機組雙壓縮機雙冷凝器雙冷凝風機可整體抽出機組拆卸更換，到場即可修復，無需現場檢修 3、採用品牌壓縮機 4、採用微電腦溫控器，溫度顯示精準，性能穩定，操作簡單； 5、採用優質無磁不銹鋼板材，全免焊設計結構； 6、多氣囊可拆卸式門封條，密封性能好，便於清潔；高效制冷； 7、自動回歸关门設計，防止門體關不嚴，造成食物變質； 8、門框加熱絲可更換，同時有專用開關控制，可根據溫度濕度控制開關加熱絲，除露除霜； 9、採用環戊烷 C5H10 環保發泡材料； 10、220V 功率：0.395kw、容量：800L，；制冷方式：直冷 溫度範圍：保鮮-5℃~+5℃冷凍 0℃~-18℃，尺寸：約 1200*705*1950	台	2	工業行業		

14	刀具消毒柜	紫外线消毒	1、电压：220V/50Hz、功率：650w。 2、容量：540L、尺寸约：650*600*1950 3、可容纳：厚度≤10 厘米砧板 5 块，刀具 12 把，毛巾若干 4、毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 5、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风 6、刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒	台	1	工业行业		
蒸煮间								
1	电力蒸饭柜	24 盘	1、采用优质钢冷轧板制造，炉面及外壳架 1.0mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢。 2、炉体骨中 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理。 炉通脚Φ63×1.2mm 无缝锈钢管含调节脚。蒸气胆采用具有专利技术优质蒸汽发生器材质为 1.2mm 不锈钢制作。灶边圆角线型设计，电力型。 3、每门独立控制，配备水管、蒸汽管、减压阀、安全掣等部件。 4. 功率:12kw*2，电压：380v 5，规格：24 盘，尺寸：约 1300*650*1750	台	3	工业行业		
2	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2000*1300*850	1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*850 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。	组	2	工业行业		
3	活动工作台	1500*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配万向轮活动角。	台	1	工业行业		
4	单星大水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；	台	1	工业行业		

			2. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;					
5	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
售卖间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	3	工业行业		
2	蒸菜台	1200*700*800	1. 采用 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面不低于 1.2mm, 加强筋不低于 1.2mm; 3. 配可调温控开关, 不锈钢电热管; 4. 设备功率: 220v/3kW; 5. 通脚锥形不锈钢圆管, 配调节脚;	台	2	工业行业		
3	四格保温售饭工作台	1500*700*800	1. 采用 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面不低于 1.2mm, 加强筋不低于 1.2mm; 3. 保温汤池不低于 1.2mm, 加强筋不低于 1.2mm; 4. 配可调温控开关, 不锈钢电热管; 5. 设备功率: 220v/3kW; 6. 通脚锥形不锈钢圆管, 配调节脚;	台	4	工业行业		
4	保温车	700*700*800	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造; 2. 台面不低于 1.2mm, 车体不低于 1.2mm; 3. 不锈钢水浸式电热管, 220v-3kw; 4. 4 寸耐磨脚轮, 其中 2 只带刹车。	台	2	工业行业		
5	工作台	630*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
6	电全平扒炉	700*700*800	1、台面采用优质 304 不锈钢冷轧板不低于 1.2mm 制造; 2、配可调温控开关, 不锈钢电热管; 3、内衬 1.2mm 封板;	台	1	工业行业		

			4、设备功率：220v/3kw； 5、立柱为 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ ，配子弹调节脚。					
7	工作台	360*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
8	电保温炉	700*700*800	1. 采用不锈钢冷轧板制造； 2. 台面不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 3. 保温汤池不低于 1.2mm，加强筋不低于 1.2mm； 4. 配可调温控开关，不锈钢电热管； 5. 设备功率：220v/3kW； 6. 通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚；	台	1	工业行业		
9	双头煮面炉	1200*700*800	1、台面采用优质不锈钢冷轧板不低于 1.2mm 制造； 2、配可调温控开关，不锈钢电热管； 3、内衬 1.2mm 封板； 4、设备功率：380v/12kw； 5、立柱为 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ ，配子弹调节脚。	台	1	工业行业		
10	机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体机	2000*1300*850	1、板材：采用优质不锈钢板厚 1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*850 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过 98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8、触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。	组	2	工业行业		
11	紫外线消毒灯	40w	1. 规格尺寸：40w 2. 采用国标玻璃灯管， 3. 透射率高，杀菌效果更强。	台	3	工业行业		
12	平冷工作台	1800*760*800	1、参数：采用全不锈钢外壳结构， 2. 电子温控控制，温度范围 $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 可调，层架高度可调，可配调节脚或脚轮；带门框除露与除霜功能； 3. 功率：220v/0.4kw。	台	1	工业行业		

13	单星盆水池	600*600*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	2	工业行业		
14	工作台下格栅（圆腿）	1800*600*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	3	工业行业		
15	单通移门碗柜	1200*500*1800	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	台	2	工业行业		
16	食品留样柜	单门	1、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀涂层防护。 2、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水。 3、体式发泡工艺，整体平整、耐用。 4、体发泡技术箱体强度高，坚固耐用。 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理。 6、柜内温度：0℃ \sim +10℃ 有效容积： \geq 300L、尺寸：约 605*650*1850 7、电压/功率：220V/0.20kw；	台	1	工业行业		
二次更衣室								
1	感应式单星水池	400*500*950mm	1. 规格尺寸：400*500*950mm 2. 采用优质 304 不锈钢板制作， 3. 柜式不低于 1.0mm 厚，安全可靠 4、配感应式水龙头	台	1	工业行业		
2	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m ² -50 m ²	台	1	工业行业		
荤加工间								

1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	1	工业行业	
2	绞切肉机	2.6kW	1、外形尺寸（mm）：约 624*456*785 2、切片厚度：4mm 和 6mm 绞肉孔板：Φ8mm 3、生产能力（kg/h）：切片 450 切丝 200 绞肉 100 4、电机功率：2.6kW 额定电压：220V～/380V3～ 5、1h 完成切片 450kg；切丝 200kg；绞肉 100kg，采用不锈钢防水按钮、集成电路及电器配套控制，具有过载保护、缺相保护、开盖停车等功能，电控系统防水等级达到 IPX4 级以上；切刀、绞刀采用 4Cr13 材质，绞肉组件采用优质不锈钢材质，切肉刀组可整体拆卸。	台	1	工业行业	
3	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业	
4	塑面操作台	1800*800*800	1. 采用 SUS304 不锈钢，层板：304，不低于 1.2mm 不锈钢， 2. 加强筋：不低于 1.2mm 不锈钢加强筋； 3. 立柱为Φ51 不锈钢管， 4. 台脚：可调节不锈钢子弹脚，配 4 公分厚白色 PE 砧板	台	2	工业行业	
5	大单星水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	2	工业行业	
6	单星水池连平台	1200*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm； 4. 后背高 150mm；	台	1	工业行业	
7	洗地龙头	10M	1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机）L=10m 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头	台	1	工业行业	

			机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 3、进水主体为合金三通角阀 4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳					
8	单孔收残台	700*700*950	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
9	开水器连底座	步进式	1、功率：9KW/380V。 2、304 不锈钢材料制造，整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、步进式逐层加热，阴阳水分离，保障使用 100%开水。 4、全自动控制，缺水断电，防干烧保护统。 5、导向出水口出水不分散安全。	台	1	工业行业		
素加工间								
1	灭蝇灯	粘捕式	1、规格：约 597*50*262mm 2、电压(V)：220V/50Hz 3、功率(W)：8W 4、固定方式：壁挂式 5、适用面积：20 m²-50 m²	台	1	工业行业		
2	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	双层工作台	1800*800*800	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	2	工业行业		
4	单孔收残台	700*700*950	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节脚。	台	1	工业行业		
5	单星大水池	1000*700*950	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；	台	3	工业行业		

			4. 后背高 150mm;					
6	土豆去皮机	0.75kW	1、外形尺寸（mm）：约 545*545*920 2、一次最大脱皮量（kg/次）：12.5 3、电机功率：0.75kW 、额定电压：380V3~ 4、采用不锈钢防水按钮、集成电路及电器配套控制，具有过载保护、缺相保护等功能，电控系统防水等级达到 IPX4 级以上,料筒、机架等均采用不锈钢材料，脱皮效率高，易清理	台	1	工业行业		
7	洗地龙头	10M	1. 不锈钢洗地龙头（不锈钢强力冲洗地机）L=10m 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 3、进水主体为合金三通角阀 4、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳	台	1	工业行业		
主副食库								
1	四层格栅货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1.0mm 3. 立柱采用Ø38*1.0mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
2	四层平板货架	1200*500*1550	1. 规格尺寸：1200*500*1550mm 2. 采用 SUS304 不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1mm 3. 立柱采用Ø38*1.2mm 不锈钢管， 4. 层板采用管子焊接而成，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
3	米面架	1200*500*300	1. 规格尺寸：1200*500*300mm 2. 采用不锈钢板制作，钢板厚度不低于 1.0mm 3. 立柱采用 50*50*1.0mm 不锈钢方管，层板采用不锈钢管焊接而成， 4. 配不锈钢可调节脚。	台	2	工业行业		
男女更衣间								

1	感应式单星水池	400*500*950mm	1. 规格尺寸：400*500*950mm 2. 采用优质 304 不锈钢板制作， 3. 柜式不低于 1.0mm 厚，安全可靠 4、配感应式水龙头	台	2	工业行业		
大厅								
1	餐桌椅	四人位 1200mm*600mm*700mm	1、产品规格：餐桌规格，长 1200mm*宽 600mm*高 700mm。 2、餐桌材质及技术要求：（1）桌面及凳面表面采用厚 1.0mm，下 衬≥20mm 厚密度板，密度板周围配防水密封胶，桌面不积水，尺寸为长 1200mm*宽 600mm*厚 20mm ，四周倒安全圆角。（2）餐桌主体材料不锈钢支架采用 50mm*50mm*1.0mm 不 锈钢型材方管焊接成型，桌面及凳面下框架均采用 50mm*50mm*1.0mm 不 锈钢型材方管焊接成型。（3）脚套：进口 PP 塑料经大型注塑件一次成型，稳固美观，耐磨，抗老化，确保不划伤地面。（4）螺丝：国际不锈钢螺丝，防松螺帽。 3、不锈钢管材接口没有明显焊缝，焊接处无错位焊，虚焊，焊穿，气孔，在接触人体部位不得有毛刺，刃口。	套	140	工业行业		
一层排烟系统								
1	不锈钢烟管	700*700	1、采用优质板材制作 2、机制，ACL 压轧加强槽线，共板法兰，内填充防油材料。 3、主料不低于 1.0 mm，辅料不低于 0.9 mm 板料； 4、规格：根据客户现场定制，面积按实际需求多退少补	m²	680	工业行业		
2	止回阀	700*700	1. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；	套	4	工业行业		
3	防火阀(烹饪区)	700*700	1. 温感器熔断公称动作温度 70℃，额定工作电压 DC24V； 2. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理； 3. 具备电动与手动控制功能。	套	4	工业行业		
4	安装辅材	配套	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等	项	1	工业行业		图略

二层 排烟 系统								
1	不锈 钢烟 管	700*700	1、采用优质板材制作 2、机制，ACL 压轧加强槽线，共板法兰，内 填充防油材料。 3、主料不低于 1.0 mm，辅料不低于 0.9 mm 板料； 4、规格：根据客户现场定制，面积按实际需 求多退少补	m²	550	工业行业		
2	止回 阀	700*700	1. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；	套	4	工业行业		
3	防火 阀(烹 饪区)	700*700	1. 温感器熔断公称动作温度 70℃，额定工作 电压 DC24V； 2. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理； 3. 具备电动与手动控制功能。	套	4	工业行业		
4	安装 辅材	配套	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等	项	1	工业行业		
三层 排 烟 系统								
1	不锈 钢烟 管	700*700	1、采用优质板材制作 2、机制，ACL 压轧加强槽线，共板法兰，内 填充防油材料。 3、主料不低于 1.0 mm，辅料不低于 0.9 mm 板料； 4、规格：根据客户现场定制，面积按实际需 求多退少补	m²	420	工业行业		
2	止回 阀	700*700	1. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；	套	4	工业行业		
3	防火 阀(烹 饪区)	700*700	1. 温感器熔断公称动作温度 70℃，额定工作 电压 DC24V； 2. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理； 3. 具备电动与手动控制功能。	套	4	工业行业		
4	安装 辅材	配套	1. 烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等	项	1	工业行业		图略

注：1、因（中标）成交人原因造成供货完成时限延误的，按 1000 元/天承担违约金；若供货完成时限延误超过 5 天，采购人有权解除合同，并将违约情况报送至监管部门。

2、投标人承诺对投标资料真实性负责，并配合采购人在项目全生命周期内任一节点核验产品质量、参数等所有投标资料内容。投标时提供承诺函，格式自拟。