

休宁县民政局遗体运输车采购项目

采 购 需 求

编制单位：休宁县民政局

编制时间：2025年07月

采购需求

一、技术要求

（一）、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 （单位）	所属行业	是否为核心产品	备注
1	★遗体运输车	一、质保： 1、底盘整车质保：3年或6万公里； 二、发动机： 1、能源类型：汽油； 2、排量：≥1986ml； 3、功率：≥192kW； 三、变速箱类型：8档手自一体变速箱； 四、底盘/转向： 1、驱动形式：前置后驱； 2、悬架：前：麦弗逊式独立悬挂； 后：整齐桥式钢板弹簧非独立悬挂； 3、助力类型：电子助力转向； 4、车体结构：承载式； 五、整车参数： 1、轴距：≥3198mm； 2、车身尺寸：≥5198*1980*1928（mm）； 3、轮距前/后：≥1685/1690mm； 4、最高车速：195km/h； 5、WLTC综合油耗：9.78L/100km； 6、轮胎：215/70R16； 六、车辆基础配置技术参数：铝合金钢圈/五	2台	工业	是	一台黑色，一台白色

		<p>连杆后悬系统/盘式制动/定速巡航/Eco/Sport 驾驶模式/主副驾驶安全气囊/倒车影像/多功能方向盘/ESP+HBA+RMI/胎压监测系统/独立控制前后空调系统/皮质座椅/主驾六向手动可调座椅/副驾四向手动可调座椅/双侧手动移门/电动外后视镜/LED 后尾灯/12 寸显示屏/Car-Link 人机智能交互系统。乘员人数：4 人。</p>				
2	★改 装配 置技 术参 数	<p>1、隔断要求为 304 不锈钢材质，厚度 1.0mm，采用激光切缝加工工艺，确保产品质量及加工精度；中部观察窗为 CCC 认证钢化玻璃，厚度 3.5mm，窗高中心应与驾驶员视线平行。车辆行驶时隔板、观察窗不应发出异常噪音。隔板安装位置应不影响车辆维修。</p> <p>2、工具箱为 304 不锈钢材质，内部要求配有 20×20mm，304 不锈钢方管骨架。左右两侧正面用 1.0mm 不锈钢板。可放置随车用品。</p> <p>3、前后包铺 304 不锈钢花纹底板，厚度 2.0mm。</p> <p>4、殡仪车应设至少两个 2KG 干粉灭火器（3C 认证），其中一个设置在驾驶区靠近驾驶员座椅附近，一个设置在遗体舱门附近，采用专用装置固定。</p> <p>5、遗体舱冷柜技术参数详见表格。</p> <p>6、遗体输送装置应能承受不小于 200kg 的质量负荷。</p> <p>7、殡仪车的用电设备宜采用与原车同样的车用电压（12V 或 24V）。如采用不同电压的设备，其电源插座不可互换，并应采用一种电压的插头无法插入另一种电压的插座的办法避免混淆，或者在插座旁设有表示其额定电压的标贴。</p> <p>车内所有电气设备、电气装置和开关、插座、</p>	2 套	工业	否	

	<p>保险装置均应符合国家有关法规标准，使用通过 3C 质量认证的合格产品。殡仪车内所用电气设备应符合 QC/T413 的规定。仪车内的电气系统应与原车的电气系统分开；各个电气系统应具有独立的过载保护装置，过载保护熔断器的选用应符合 GB/T31465.3 的规定。仪车的电气系统静态电流与原车的差值应$\leq 50\text{mA}$。</p> <p>8、加装北斗 GPS 双星定位（实时定位，支持多车云记录轨迹，具超速报警，断电报警，点火时长统计，停车时长统计，支持手机端电脑端和网页端查车功能，可多用户分权限管理以及账号分层管理）</p> <p>9、加装 AI 语音控制系统（根据需求定时输出或延时输出，语音控制车辆设备开关，支持离线语音识别，提供标准化 API 接口，便于后续集成其他智能设备）。</p>				
--	--	--	--	--	--

★遗体舱参数

产品技术项目	车载冷柜技术规格、参数及要求
规格	外部尺寸：长:2.06 米、宽:0.74 米、总高 0.85 米、制冷箱体 0.63 米高）。 内空尺寸：长:1.95 米、宽:0.62 米、高 0.5 米。
外墙	304 不锈钢，厚度 1mm。
内胆	全 304 不锈钢，厚度 1mm。
柜门	304 全不锈钢，双凹门框, 三层凸门(超强密封)。
门锁	采用不锈钢舌锁, 0 型带拉环不锈钢暗拉拉扣。
担架	圆角全不锈钢下沉式担架(下带 6 个尼龙轮), 根据人体学和承重设计, 自带不锈钢拉手方便提手并结实耐用, 下沉式设计不占用内部有效空间具有利用空间大特点。

制冷模式	直冷式全球通智能化控制系统，内部除霜系统。
机组配置	上置式风冷散热机组, 独立制冷系统，独立控制。
蒸发器	直冷式内藏紫铜盘管蒸发器，无焊点设计。
冷凝器	风冷式丝管冷凝器，静音散热风机(冷凝器及风机异常手机报警提示并有解决方案)。
保温层	聚氨脂整体高压高温发泡（厚 60 mm）密度 40kg/m ³ 。
额定温度	-15℃ 至-30℃(手机和设备上可以调控, 带防误操作设定功能和远程一键恢复设定值, 温度异常手机报警提示并有解决方案)。
输入功率	节能型:230W。
电压	12v 转宽电压 150V-220V-250V 都可以工作。
电源	12v 转民用电：160V-220V-250V 范围可以使用(电压异常手机报警提示并有解决方案)。50Hz。
感温器	多感温探头，可控温度范围 100° C 至-50° C 之间自行调节(探头异常手机报警提示并有解决方案)。
主机	全封闭抗震防倒压缩机, 宽电压工作(压缩机异常手机报警提示并有解决方案)。
温度控制	智能化控制系统/全球通远程智能控制系统多人手机管理系统，并可手机和手动设定温度, 带防误操作设定功能和远程一键恢复设定值, 自动在电压不稳定时压缩机可自行延时，进行自我保护。自动检测故障并自带处理方案手机远程报警、手机查看、手机调节。
其他	遗体舱应装置内部照明系统，以方便接运遗体上下车。遗体舱内所用金属零件应进行防腐处理，部件表面不应有碰伤、毛刺等缺陷。非金属零件应便于清洁，不易变形、变色。 安装遗体、棺槨固定装置，运程≥20km，固定装置无松动。

注：以上★条款须满足或优于询价通知书，否则**响应无效**。

（二）、其他要求

购买第一年商业保险≥300 万（车上人员险、第三者责任险等）及交强险，落户手续等相关服务。

质量要求：（1）验收要求：供应商提供的货物须符合国家及行业现行执行

标准，一次性验收合格。（2）供应商应保证货物是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范的要求；具有生产产品质量合格证，国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的货物；保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。（3）在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商承担。（4）供应商应保证最终用户在使用中标产品不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。（5）所供的遗体运输车均采用原厂生产的品牌整车，保持了原车的高质量和高性能。

（三）、报价要求

包括车辆的供应、运输、培训、质保、交强险、商业险、运输、售后服务、税费（含车辆发票及车辆购置税等）、利润等全部费用。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	休宁县民政局
2	供货完成时限	自合同签订之日起 15 日历天完成供货并通过验收。
3	货物包装运输要求	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	货物质保期	质保 6 万公里或 36 个月（先到为准，自开具售车发票之日起算）。
5	货物售后服务	所售的遗体运输车随车配备“三包”服务卡，用户可在全国各地特

		约维修站享受完备的售后服务。
6	验收	通过采购人验收合格。
7	付款	<p>付款人：休宁县民政局。</p> <p>付款方式：合同签订后，支付合同价款的 40%为预付款，采购人验收合格后付清余款。</p> <p>注：采购人支付预付款前，成交供应商应当提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函，担保措施生效以及具备实施条件后支付预付款。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p><input type="checkbox"/>否； <input checked="" type="checkbox"/>是：合同金额的 2.5%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户签订合同前由采购单位提供，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>