

第三章 采购需求

一、技术参数配置要求

设备部分

分类	序号	装备名称	配备数量	参数
勘验检查装备	1	一体化现场勘查设备	1	<p>硬件配置：</p> <p>1、平板式结构，携带方便； 2、配置不低于 Intel i9 笔记本 CPU； 3、内存≥64GB； 4、硬盘≥2T 固态硬盘； 5、读写区接口：USB3.0 一个、USB2.0 一个、Type-C 一个、SATA 硬盘接口一个、CF/MS/TF/SD 卡接口各一个； 6、只读区接口：USB3.0 一个、Type-C 一个、SATA 硬盘接口一个、CF/MS/TF/SD 卡接口各一个； 7、通用接口：USB 快充接口 2 个、常规 USB 接口 2 个、HDMI 接口 1 个、HDMI-mini 接口一个； 8、可支持一对一、一对多、多对一、多对多的完整操作模式。单任务端到端数据传输最大速度可达到 120GB/分钟； 9、SATA 写保护读取速度不低于 320MB/S、PCI-E 写保护读取速度不低于 520MB/S，SAS 写保护读取速度不低于 520MB/S。USB3.0 写保护读取速度不低于 520MB/S； IDE 写保护读取速度不低于 90MB/S。</p> <p>软件功能：</p> <p>（一）手机数据采集取证：</p> <p>1、微信采集：指定微信对象、微信群数据提取，涵盖文字、语音、图片、交易、账号信息、群成员信息等； 2、QQ 采集：指定 QQ 聊天数据提取，涵盖文字、语音、图片、交易、账号信息等； 3、机身数据：机身基础信息、短信、通话记录、录音文件等数据； 4、录屏截屏：拍照取证照片、手机屏幕截图，屏幕录像； 5、应用程序：采集手机中指定应用程序的安装包； 6、逆向分析：解析应用名称、版本、包名、权限、签名等，提取应用内 IP 地址、网址等信息； 7、支持一键生成询问笔录； 8、支持一键生成简要案情； 9、支持“网络流”与“资金流”图片分离上传； 10、支持录屏，录音上传； 11、支持以对话形式生成取证报告； 12、支持自动生成电子数据现场提取笔录。</p> <p>（二）计算机数据快速采集取证：</p> <p>1、在线模式支持提取微信密钥，可用于离线数据分析； 2、支持系统痕迹扫描，如运行进程、运行服务、网络连接状态等； 3、支持磁盘文件恢复，即时恢复删除文件数据； 4、集成了高速拷贝迅速现场获取数据、只读、擦除等功能，支持取证的存储介质的接口丰富，支持市面上所有的存储介质。内嵌了磁盘克隆复制，镜像及还原，数据粉碎，哈希校验和远程取证等几大功能模块，还可搭配第三方离线或在线取证软件，实现免拆机取证功能，完美满足了国内司法取证的业务需求； 5、支持 SATA/SAS/IDE 等磁盘、USB、PCI-E、各</p>

检验 鉴定 设备				<p>类存储卡等电子证物接口，非常适合于在现场作业任务中进行案件的电子物证快速检验与获取。支持一对一、一对多、多对一、多对多的完整镜像、克隆等操作模式，最大支持五对五。</p> <p>注：投标时提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）</p>
	2	网络流 勘查单 兵套件 （高性能便携式计算机+网络流勘查相关软件）	5	<p>处理器：第 12 代智能英特尔 i9 处理器（24M 缓存，最高睿频 5.0 GHz Max Turbo Frequency）； NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti, 8 GB GDDR6；显示屏选项：16" QHD（2560 x 1600）165Hz WVA 显示器内存：32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, 双通道硬盘：1TB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘。</p> <p>软件功能：犯罪嫌疑人服务器域名反查：WHOIS 查询、DNS 查询、过期域名查询、Nslookup 查询、域名删除时间、备案查询、友链查询、SEO 综合查询</p> <p>涉诈服务器和嫌疑人 IP 落地：IP 查询、IP 批量、同 IP 网站查询、IP WHOIS 查询、百度真假蜘蛛、IP 所在地批量、友链同 IP 检测、端口扫描批量处理集群服务器和路由信息：路由跟踪、批量 PING、MTR、CDN、本机流量监控</p>
	1	硬盘复制机	1	<p>内置 PCI-E 和 M.2（PCI-E 线路），支持各种 SSD 存储设备。内置 SATA 3.0 和 USB3.0 只读/写保护端口，接入和扩展现场存储，内置 1T MSATA 快速 SSD 存储磁盘。内置磁盘克隆、磁盘镜像、数据快取、主机取证、只读挂载、磁盘擦除等功能模块。硬盘镜像支持输出为 DD、E01、Ex01 等多种格式，支持多线程并行作业，可选同步校验：SHA1、SHA256、MD5。要有 P2M-R0 模块和 P2E-R0 模块。</p>
	2	▲电子物证综合取证分析工作站	1	<p>硬件配置：</p> <p>1、一体化触控航母工作站，全方面满足取证工作全流程自动化工作的需求；工作台尺寸：180cm（长）*85cm（宽）*95cm（高），尺寸不包括上方显示器；1 个便携触屏平板；2、2 个 34 寸宽屏高清显示器和一个可触摸操作屏幕；3、第十三代 CPU（i9）；4、64GB DDR5 高速内存；5、8GB 独立显存；6、1T 固态硬盘作为系统盘，配置 8TB 的本地存储；7、2.5g 或万兆网卡；8、2 个 U.2 硬盘只读仓；9、4 个 SATA/SAS 硬盘只读仓、4 个 SATA/SAS 硬盘读写仓（可灵活切换到只读）；10、IDE/SATA/USB（2.0/3.0）和只读多合一读卡器模块；11、不少于 16 个 USB3.0 读写接口；12、内网、外网、专网网络物理切换器和电话接口；13、3 个 220V 电源接口；</p> <p>软件功能：</p> <p>1、计算机综合取证分析系统，在使用稳定的高运算性能处理器和海量存储硬盘等计算机硬件基础上，定制专业便捷的嵌入式多通道、全类型安全只读接口，支持多检材并行接入。可充分满足各级电子物证实验室对受理的检材进行提取、采集、预检、分析、仿真等全过程操作的实战需求。集成了一键取证、镜像加载、智能分析、内存分析、行为分析、邮件分析、注册表分析、定制报告等特色功能，是 TB 级数据时代下对硬盘、服务器数据的快速和专业地分析工具。最新发布的版本强化了邮件的查看功能，可直接给邮件添加“备注”，提高邮件查找速度，除此以外，还增添了文件的时间线显示功能、</p>

			<p>“图库”功能、“视图”查看功能和 SQLite 数据库查看工具；2、服务器取证系统：可同时满足实验室及窝点现勘的需求。产品融合数据解析、系统仿真、数据库绕密访问、镜像分析、网站重建等功能，一站式解决远程勘验过程中遇到的各种问题，提升办案人员的工作效率。</p> <p>支持自动对在线服务器或者服务器镜像中，包含的网站和数据库数据进行检索，自动重建至本地，并显示网站的基本信息和绑定域名信息，显示重建后数据库链接信息，方便用户连接。支持云数据库（阿里云、华为云、腾讯云等）备份数据的一键重建，并自动去除数据库访问密码，最快 10 秒钟即可完成数据库仿真；</p> <p>网站重建：根据取证镜像内网站/网站源码，智能化一键仿真至虚拟服务器中。</p> <p>数据库重建：根据取证镜像内数据库/数据库文件的类型、版本，智能化选择一键仿真至虚拟服务器中。</p> <p>一键仿真：根据取证镜像/磁盘的类型、版本，智能化一键仿真系统。</p> <p>数据库/文件检索：依托案件档案，快速检索历史案件中的数据库/文件内容。</p> <p>注： 带的参数需提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）</p>
3	手机取证设备（不含手机快采设备）	1	<p>主要功能：</p> <p>1、支持苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、酷派、金立、联想、乐视、8848、努比亚、360、一加、美图、LG、中兴、魅族、朵唯、IVVI、锤子、海信、阿里云等国内外主流品牌手机； 2、能对海信 HLTE300T 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作（提供操作照片证明）； 3、能对一加 3 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作（提供操作照片证明）； 4、能对金立 GN5006 进行解屏幕锁（提供操作照片证明）</p> <p>5、能对中兴天机 7 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作（提供操作照片证明）； 6、能对 8848 M4 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作（提供操作照片证明）；</p> <p>7、支持保资料解锁/ROOT/镜像的高端品牌及机型：</p> <p>1) 华为系列： P40、P40PRO、Mate30、Mate30Pro、MateX5G、荣耀 V30、荣耀 V30Pro Mate 20、Mate 20pro、荣耀 V20、Mate10、Mate10 pro、P20、P20 pro、荣耀 v10、荣耀 V9、Mate9、Mate9 pro、P10、P10 PLUS、荣耀 10、荣耀 9、Nova2、Nova2s、Nova3e、Note5i、麦芒 6、麦芒 7、手机 ROOT 及读取手机屏幕锁/绘图锁密码</p> <p>2) 三星系列：三星 NOTE9、三星 S9、三星 W2018、三星 Galaxy S8（SM-G9500）、三星 GALAXY Note8 SM-N9500、三星 GALAXY Note8 SM-N9508、三星（SAMSUNG）W2017 解除屏幕锁</p> <p>3) VIVO 系列： VIVO Nex、X23、Y73、Y71S、Z1、Z1I 青春版、Z3、Z5X、NEX S、NEX 双屏版、S5、X27、X27PRO、X21I、Z3I、Y93S、Y95、Y81S、X21、X9、X9s、X9 plus、X9i、X9s plus、Xplus6 Y79 Y81 Y85 Y93 Y97 Z3 等解除手机屏幕锁/绘图锁密码、</p>

			<p>VIVO X20、VIVO X20P、 VIVO X20PUD、VIVO Y67、VIVO Y75 ROOT 解除屏幕锁、备份镜像，支持安卓 6、7、8、9 系统。</p> <p>4) OPPO 系列：OPPO A1、OPPOA3、OPPOA5、OPPO A7、OPPO A7X、OPPO R17、OPPO R15X、OPPO K1、OPPO R15 梦境版、OPPO R15、OPPO R11P、OPPO R11S、OPPO R11SP、OPPO A73、OPPO A79、OPPO A83 ROOT 解除屏幕锁、备份镜像</p> <p>5) 金立系列：金立 M6、M6 PLUS 解锁；金立 S10、金立 M7、金立 F106 ROOT、解除屏幕锁、备份镜像</p> <p>6) 小米系列：小米 5、小米 5C、小米 5S、小米 5X、红米 5、红米 5A、红米 5 Plus、红米 Note4、红米 Note4X、红米 Pro ROOT、红米 6、红米 6A、红米 NOTE5、红米 Note7、小米 6X、小米 8SE 解除屏幕锁 读取镜像</p> <p>7) 8848 系列：M2、M3、M4 ROOT、解除屏幕锁、备份镜像(需提供软件功能界面截图)</p> <p>8) 海信系列：HITV300C、HLTE200M、HLTE200T、HLTE210M、HLTE210T、HLTE212T、HLTE300T、HLTE300T、HLTE310T、HLTE500T、HLTE510M、HLTE510T、HLTE700M、HLTE700T、HLTEM800、E602M、E613M、E621T、EG958、EG966、EG971、E70-T 解锁</p> <p>9) 支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统 8.0 未开启 USB 调试状态下，通过 9008 模式解除屏幕锁。如 VIVO X21。</p> <p>10) 支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统 8.0 未开启 USB 调试状态下，解除屏幕锁。如三星 S9-G9600。</p> <p>11) 支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统 7.0 未开启 USB 调试，有 BL 锁状态下，对手机进行 ROOT 并解除屏幕锁。如华为 MATE9。</p> <p>12) 小辣椒电诈常用手机：LA2、M3、T1、W1、LA5、LA6、LA7、LA9、NOTE、V_ONE、NOTE3、X5、S1、XM_E、PLUS、Q11、7X、Q1、X1、Q7、Q5、M5、Q8、A1、S9、Q8、V11、6X、Q5+、T11、CW_6、6P、S3、S2、XM_W、XM_T、X6、S1、X1、S31、S33、S35、NOTE4X、A31、T3、MG_W、PLAYER、NOTE5、S11、S6</p> <p>8、支持 VIVO 手机安卓 2.0 到安卓 7.0 系列镜像/解锁。其中包括 X20、X20P、Y67、Y75、X20PUD、X9S、X9、X9Plus、X7、X6L、X6A、X6Plus、X6plusA、X6Plus L、X6S Plus D、V3 Max A、Xplay5、Xplay5A、Y35、Y27、Y23L、Y51、Y55、Y66、X5L、X5Max L、X5Pro V、X3SW、Y613、Y622 等；</p> <p>9、支持 OPPO 手机安卓 2.0 到安卓 7.0 系列镜像/解锁。其中包括 R11、R11 Plus、R11 Plus k、R11 Plus kt、R11 Plus t、R11 t、R11S、R11 st、R11s Plus K、R11S Plus、A73、A79、A83、A57、A53、A53M、A59M、A59S、A31、A31c、A31u、A33、A33m、A37、A37M、R7SM、R7plus、R7plusM、R7plusT、R7c、R7S、R9S、R9plus、R9Splus、R9SPlusA、R9KM、R9TM、X9000、X9007、X9070、X9077、R8107、R8109、R8205、R8207、N5207、N5209、1107、1100、3005、3007、A51、A51kc 等；</p> <p>10、支持小米手机 ROOT/解锁/镜像：小米 1、小米 2、小米 3、小</p>
--	--	--	---

			<p>米 4、小米 4C、小米 4I、小米 4S、小米 4X、小米 5、小米 5C、小米 5S、小米 5X、小米 NOTE、小米 Note2、小米 Note3、小米 MIX、红米 5X、小米 5S Plus、小米 Max、小米 Pad1、红米 1s、红米 2、红米 3、红米 3S、红米 3X、红米 4、红米 4A、红米 4X、红米 5、红米 5A、红米 5 Plus、红米 Note、红米 Note2、红米 Note2S、红米 Note3、红米 Note4、红米 Note4X、红米 Pro 等 ROOT、镜像及解锁；</p> <p>11、支持小米最新安卓 8.0 版本 ROOT/镜像/解锁：小米 5、小米 5S、小米 5S PLUS、小米 NOTE2、红米 5、红米 5A</p> <p>12、支持华为手机 ROOT/解锁/镜像：Mate9、Mate9 PRO、P10、P10 PLUS、Mate10、MATE9 保时捷、P9、P9 PLUS、P8、P8 MAX、MATE8、ATE S、MATE7、麦芒 4、麦芒 5、麦芒 6、NOVA、NOVA2、NOVA2S、NOVA3E、荣耀 7、荣耀 8、荣耀 9、荣耀 10、荣耀 8 青春、畅玩 4C、畅玩 4X、畅玩 5C、畅玩 5X、畅玩 6X、荣耀 NOTE8、荣耀 V8、G9、G9 青春、畅玩 3X、畅玩 3C 等；</p> <p>13、支持魅族手机镜像：魅蓝 3、魅蓝 3S、魅蓝 5S、魅蓝 A5、魅蓝 E2、魅蓝 METAL、魅蓝 NOTE、魅蓝 NOTE2 电信定制版、魅蓝 NOTE3、魅蓝 NOTE5、魅蓝 U10、魅蓝 U20、魅蓝 X、魅族 M5、魅族 Max、魅族 MX4、魅族 MX5、魅族 MX6、魅族 MX6 PRO、魅族 PRO 6S、魅族 PRO6 等；</p> <p>14、支持金立手机 ROOT/解锁/镜像：S10、M7、F106、F100、F100S、F100L、F105、W909、M6 Plus、S6、S6L、GN5001、GN5003、W900、W900S、W808、W800、W601、M5、M5L、M3、M3S、S7、GN800、GN810、GN878、GN3003 等；</p> <p>15、支持三星最新手机 ROOT/解锁/镜像：CHM-J7008、GT-I8552、GT-I9008L、GT-I9082i、GT-I9118、GT-I9128、GT-I9152P、GT-I9158、GT-I9500、GT-N7100、GT-S5820、GT-S6818、GT-S7562C、GT-S7568、GT-S7898、SCH-I699、SCH-I829、SCH-P729、SCH-W999、SM-A5000、SM-A7000、SM-A7009、SM-A7100、SM-A8000、SM-A9100、SM-C5000、SM-C5010、SM-C7000、SM-E7000、SM-G3502I、SM-G3502U、SM-G3588V、SM-G3606、SM-G3608、SM-G3609、SM-G5500、SM-G7106、SM-G7108V、SM-G9008V、SM-G9009D、SM-G9200、SM-G9209、SM-G9250、SM-G9280、SM-G9350、SM-G935S、SM-N9006、SM-N9100、SM-N9108V、SM-N9150、SM-N9200、SM-W2013、SM-W2015、SM-W2016 等；</p> <p>16、支持三星最新安卓 8.0 版本 ROOT/解锁/镜像：SM-G9300、SM-C7010、SM-C7000、SM-G9350 支持乐视解锁/镜像：X500、X501、X502、X600、X608、X620、X625、X800、X900、X906、X908 等；</p> <p>17、支持酷派手机解锁/镜像：W711、W702、W706、W770、Y60、Y70、Y75、Y76、Y80、F600、F603、F608、F618、F620、N16、N68、N91、N92、N900、N900S、D60、D23、D280、D508、D619、E28、E200、E210、8260、8288、8295、8310、8670 等；</p> <p>18、支持美图手机镜像：M4、M4S、M6、M6S、M8、M8S、M8T、T8、T8S、V4、V4S、V6、红米、乐视、华为、中兴、酷派、OPPO、VIVO、</p>
--	--	--	--

			<p>联想、步步高及众多国产山寨机。 使用联发科 CPU 的智能机在关机的情况下直接备份全镜像；</p> <p>19、支持读取华为、三星、VIVO 等手机读取 IMEI、软件版本信息；</p> <p>20、支持 ADB 方式备份手机 DATA 分区，支持 ROOT 后手机解密 DATA 分区；</p> <p>21、支持安卓 4.0 到安卓 8.0 解除屏幕锁，还原屏幕锁。 三星、小米、华为、酷派、乐视、VIVO、金立、联想、HTC、努比亚、OPPO、魅族等品牌手机 ROOT 或备份手机镜像；</p> <p>22、支持高通 9008 模式解锁/备份镜像： 小米：红米 Note（移动 4G 增强版）红米 Note3（标准版/全网通）、红米 Note3（高配版/全网通）、红米 2（移动版）、红米 3、小米 3（联通版）、小米 4、小米 4C、小米 Note、小米 Note Pro 等</p> <p>VIVO: Y13L、Y18L、Y23L、Y27、Y28L、Y29L、Y31、Y31C、Y35A、Y37A、Y51A、Y55、Y613F、Y623、Y627、Y628、Y66、Y79、Y913、Y923、Y927、Y928、Y937、X3F、X3L、X3V、X5F、X5M、X5MaxF、X5MaxL、X5MaxV、X5ProV、X5V、X520、X520F、X710F、X710L、X20PlusA、X20A、X20、Y37、Y22L、X6A、X6S、Xplay、Xplay3S、Xplay5A、X6PlusA、X6sPlus、X7、X7Plus、S1、V1、V3、V3Max 等</p> <p>OPPO: R9s、R9sPlus、R9sk、A57、A57t、1100、1105、1107、1206、3000、3005、3006、3007、A11、A30、A31、A31c、A31t、A31u、A33、A33f、A33m、A33t、A37f、A51、A51f、A51Kc、A51W、A53、A53m、A53t、CPH1607、F1、N1mini、N5110、N5117、R7c、R7f、R7g、R7kf、R7Plusf、R7Plusm、R7sf、R7sm、R7sPlus、R9PlustA、R9Plustma、R830S、R831L、R831S、R2010、R2017、R6006、R6007、R7005、R7007、R8000、R8006、R8007、R8106、R8107、R8109、R8200、R8201、R8205、R8207、X9079、R11、R11plus、R11plus_k、R11plus_kt、R11plust、R11T 等</p> <p>努比亚： My、Z9 mini、Z9 Max NX512J</p> <p>联想： A805e、S90-t、VIBE P1</p> <p>华为： 麦芒 4、NOVA、G9、畅享 6S</p> <p>23、支持国产功能机 MTK/SPD 芯片备份镜像。</p> <p>24、支持通讯录、短信、通话记录、日历、QQ、微信、浏览器、图片、音频、视频等应用解析，包括恢复删除数据。</p> <p>25、支持 iOS 备份文件读取，包括从电脑硬盘及硬盘镜像中直接读取，在已知密码情况下实现对 iOS 加密备份的解析。</p> <p>26、支持安卓手机 6.0、7.0、8.0、9.0 版本删除图片恢复。</p> <p>注：中标供应商需在中标结果公示的第二个工作日提供样机至用户指定地点进行产品演示对海信 HLTE300T 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作；对一加 3 手机进行 ROOT、解屏幕锁、提镜像等操作；对金立 GN5006 进行解屏幕锁等操作；对 8848 M5 手机进行 ROOT、解除屏幕锁、备份镜像等操作，否则视为虚假应标。</p>
4	存储阵列	1	企业级网络存储 八盘 NAS 配置 8 块 8T 硬盘
5	防磁防	1	抽屉尺寸：150*355*524，净重：120KG，容量：280L

		静电柜		配置：7 个大抽屉，每抽屉两块隔板
	6	UPS 不间断电源	1	3KA
	7	会议一体机	1	对角线显示尺寸：75 英寸 背光类型：DLED 背光 分辨率：3840*2160 亮度：350cd/m²物理 触控方式：20 点红外触控 系统版本：Android9.0 OPS 配置：Intel 十代 i7-10750H ， DDR3 8G， 256G SSD 处理器：海思 560 系列主芯片 CPU Quad-core A55 内存与存储：3 GB DDR4+32GB Standard 前置接口：双通道 USB*2； HDMI 输入*1； Touch*1 设计工艺：整机屏体采用超高清 A 规液晶屏，铝型材拉丝氧化边框，4mm 防爆钢化玻璃，铁壳后盖内部采用对流方式散热 输入电压：AC110-220V 最大功率：300W 整机尺寸：1496*893*105mmmm 颜色：黑色
办公设备	1	台式工作站	9	34 寸曲面屏*2， i7 台式工作站*1（不包含取证工作台）

装饰部分

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量
一	预检/受理区			
1	取证受理台	尺寸：1800*800*815mm；，整体采用钢制主体，表面烤漆工艺，配备蓝色氛围灯条。 配置： USB 3.0 接口 4 个 四合一取证只读读卡器 1 组 六类网线接口 1 个、电话接口 1 个 HDMI 接口 1 个、5 孔电源插座 10 个 注：带的参数需提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）	组	1
2	办公椅	高品质网布、人体工学椅背、固定扶手、底盘加厚防爆、SGS 气压杆、钢制椅脚、软 PU 包裹静音滚轮。颜色黑色。	把	1
3	背景墙	8MM 厚钢化玻璃背景墙，亚克力字体。	m²	9.52
二	移动终端检验区			

1	电子取证工作台	尺寸：1800*800*885mm；双工位设计，整体采用钢制主体，表面烤漆工艺，配备蓝色氛围灯条。 配置： USB 3.0 接口 4 个 四合一取证只读读卡器 1 组 六类网线接口 1 个、电话接口 1 个 HDMI 接口 1 个、5 孔电源插座 10 个 注：带的参数需提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）	组	2
2	办公椅	高品质网布、人体工学椅背、固定扶手、底盘加厚防爆、SGS 气压杆、钢制椅脚、软 PU 包裹静音滚轮。 颜色黑色。	把	2
三	综合检验鉴定区			
1	电子取证工作台	尺寸：1800*800*885mm；双工位设计，整体采用钢制主体，表面烤漆工艺，配备蓝色氛围灯条。 配置： USB 3.0 接口 4 个 四合一取证只读读卡器 1 组 六类网线接口 1 个、电话接口 1 个 HDMI 接口 1 个、5 孔电源插座 10 个 注：带的参数需提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）	组	4
2	电子取证研判台	三边型工位，整体采用钢制主体，表面烤漆工艺，配备蓝色氛围灯条。 尺寸：2215*2035*2400mm； 配置： USB 3.0 接口 12 个 四合一取证只读读卡器 3 组 六类网线接口 3 个、电话接口 3 个 HDMI 接口 3 个、5 孔电源插座 16 个 注：带的参数需提供第三方权威检测机构检测报告验证。（提供扫描件，中标后提供原件）	组	1
3	办公椅	高品质网布、人体工学椅背、固定扶手、底盘加厚防爆、SGS 气压杆、钢制椅脚、软 PU 包裹静音滚轮。 颜色黑色。	把	7
4	打印装订台	尺寸：L*600*800 E1 级实木多层免漆板，高强度五金连接件，表面平整光滑，耐磨性好。	米	6
四	物证保管室			
1	物证保管柜	1. 名称：物证保管柜 2. 型号：1200mm*650mm*1800mm 钢结构 3. 材质：1.0mm 厚优质冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂	个	4

五	监控部分			
1	200 万网络监控摄像头	1、 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。 2、 具有 200 万像素 CMOS 传感器。 3、 需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。 5、 信噪比不小于 55dB。 6、 需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 7、 支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。 8、 不低于 IP67 防尘防水等级。 9、 需具有 1 个 RJ-45 10M/100M 自适应网络接口。 10、 需支持 DC12V/PoE 供电，且在不小于 DC12V $\pm 30\%$ 范围内变化时可以正常工作。	个	6
2	8 路 DVR 网络硬盘录像机	1、 系统：主处理器：工业级嵌入式微控制器 2、 操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统 3、 视频参数：图像编码标准 H. 264 视频标准：PAL（625 线，50 场/秒）监视图像质量：PAL 制，D1（704 \times 576）回放图像质量：CIF@ 25 fps 图像控制：图像质量可调，可变码流和固定码流可选，双码流：每个通道可设置双码流 图像移动侦测：每画面可设置 396（22 \times 18）个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6 档可调 区域遮挡设置：每路支持 4 个区域遮挡块 4、 音频参数：编码标准 G. 711A 语音对讲：双向语音对讲功能，复用通道 1 的音频输入 5、 录像管理：录像方式：支持手动，自动，运动检测，告警触发录像模式录像保存：本机硬盘、网络 录像速度：CIF @ 25 fps 录像回放：支持 1、2、3、4 路回放功能 备份方式：支持硬盘、刻录机、U 盘存储和备份 视频输入：视频 RJ45 接口；1 路 VGA 输出支持 1280 \times 1024、1280 \times 720、1024 \times 768 分辨率 抓图功能：支持 JPEG 抓图功能 内部音频：音频输入：3104 支持 2 路线性音频输入 音频输出：1 路线性音频输出。 6、 网络：1 个 RJ45 接口，10/100M 自适应 通信：标准 485 接口，支持半双工，绿色接线柱接口 USB：2 个 USB 2.0 接口。 7、 硬盘：内部支持 1 个 SATA 硬盘接口 电源：DC +12V / 3.3A 功耗：12W（不含硬盘）工作温度：0℃—+55℃ 工作湿度：10%—90% 尺寸 325mm \times 242mm \times 55mm	台	1

		(高度不包含脚垫) 重量: 1.25KG (不含硬盘)。		
3	液晶显示器	1. 屏幕尺寸: ≤ 23 寸; 2. 面板类型: TN 屏; 3. 分辨率: 1920 x 1080; 4. 响应时间: $\leq 5\text{ms}$; 亮度: $\geq 200\text{cd/m}^2$;	台	1
4	硬盘 4t	3.5 HDD, 4TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s	个	1
六	地面部分			
1	防静电 PVC 地板	1、名称: PVC 防静电地板 (厚度: 2mm) 2、3mm 自流平 3、地板专用胶	m^2	99.4
七	墙面部分			
1	墙面扫白	1、基层处理 2、乳胶漆两遍	m^2	181.16
2	踢脚线	1、名称: 不锈钢面层踢脚线 (含木基层); 2、材质: 304 不锈钢; 3、高度: 100mm; 4、厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	米	55.2
3	新建钢化玻璃隔断	83 型喷塑型铝材框架, 5mm 厚双层钢化玻璃, 中间层带百叶, 高 2.8 米	m^2	5
八	顶面部分			
1	吊顶	1、材质: 铝合金集成吊顶 (微孔板) 2、规格: 600*600mm 3、厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 4、主龙骨厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 5、边龙厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	m^2	99.4
2	吊杆吊筋	$\varnothing 10$	m^2	99.4
3	窗帘盒	1、9 厘夹板及石膏板, 腻子粉两遍, 两遍底漆, 三遍白色乳胶漆面漆	米	9.6
九	门窗部分			
1	单开玻璃门	1、品种: 玻璃门 2、玻璃厚度 (mm): 10 3、玻璃类型: 钢化玻璃 4、规格 (mm): 900 x 2100	樘	2
2	双开玻璃门	1、品种: 玻璃门 2、玻璃厚度 (mm): 10 3、玻璃类型: 钢化玻璃 4、规格 (mm): 1500 x 2100	樘	1
3	不锈钢门套	0.8mm 厚 304 不锈钢材质, 木工板打底, 包边厚度 6cm	m^2	5.6

4	窗帘	1、颜色：浅蓝， 2、控制模式：拉珠升降， 3、面料材质：里布 4、遮光指数：双面同色 5、尺寸：定制	m²	23
十	电气安装部分			
1	室内配电箱	1、组成:电控柜 2、外形尺寸(mm):按需求定制尺寸 3、电压等级(kV):定制 4、额定电流(A):定制	套	1
2	灯具	1.名称、型号：LED 平板灯 2.规格：600×600:48w	盏	15
3	象鼻灯	5W ， 内嵌安装	个	4
4	插座	品种:面板插座 规格型号:10a 二三极插座 颜色:白色 额定电压(V):250 额定电流(A):10	个	19
5	插座（地插）	名称：带保护门单相两极双用、带接地插座 额定电压(V):250 额定电流(A):10 材质：铜	个	9
6	底盒	品种:塑料接线盒，高耐腐蚀、阻燃 形状:方形	个	40
7	电气配管	品种:PVC 穿线管 外径(mm):20	米	200
8	电气配线	型号:BV 标称截面(mm²):2.5 芯数:1 规格型号:BV-1×2.5	米	700
十一	弱电安装部分			
1	机柜	1、32U 落地型 2、优质脱脂、防静电、磷化冷轧钢板 1.2mm 厚以上； 3、前后门配置 高强度安装梁 带散热孔可安装两套风扇； 4、可拆卸进线口+承重脚轮； 5、4 插位电源插排	套	1
2	机柜专用电源	PDU 旋转机柜插座 PDU10A 插排开关机柜电源插座 8 位	套	1

3	网络交换机(24口/1000Mbps)	网络标准 全千兆非网管交换机 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 支持96Gbps的背板带宽 支持8K的MAC地址表深度 输入电源 100-240V~, 50/60Hz 使用环境 工作温度: 0℃~40℃, 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结		3
4	全千兆路由器	无线传输速率1900Mbps, 无线频率支持: 2.4G&5G	个	1
5	网络插座	规格:c5 白 颜色: 象牙白	个	7
6	网络信息模块(地插)	品种:电脑地面插座 插座位数:三位 颜色:香槟金	个	5
7	六类水晶头	镀金RJ45 工程类水晶头 8P8C 电脑网络线接头 100个/盒 工程级	盒	1
8	双绞线敷设	六类双屏蔽 8芯网线 型号:HSYV-6 规格:4×2×0.56 规格型号:HSYV-6-4×2×0.56	米	750
9	电气配管	品种:PVC穿线管 壁厚(mm):1.2 外径(mm):16 系列:中型	米	200
10	电气配管	品种:PVC穿线管 壁厚(mm):1.8 外径(mm):25 系列:中型	米	100
11	门禁系统	类型:人脸指纹刷卡一体机 通讯方式:TCP/IP 显示屏:彩屏	套	2
十二	其他部分			
1	开门洞	原有建筑开洞	个	2
2	堵门洞	1、采用200厚得加气砖砌筑 2、含1:2.5水泥砂浆20厚批荡找平	樘	1
3	墙面铲除	原有墙面砖铲除	m²	90
4	拆除墙面	原有建筑墙体拆除	m²	30.9
5	吊顶拆除	原有吊顶拆除	m²	46
6	垃圾清运		项	1
7	卫生保洁		m²	99.4

8	文化墙	设计，亚克力材质制作	项	1
---	-----	------------	---	---

试运行要求：初步验收通过、项目整改及复验完成后，安全防范系统至少应试运行 30d。试运行期间，供应商应配合采购单位建立系统的运行、操作和维护等管理制度