

采购需求

一、技术要求

(一)、货物需求

品名	技术参数	数量	单位	备注
木质游船	1、主要技术参数船长：7.9（±0.2）米；船宽：2.3（±0.2）米；型深：0.6 米（±0.2 米）；总高：2.1 米；航区：内河 B/C 级；乘员：14 人；主机：不小于 2KW 电机；航速：≥8km/小时；续航时间：≥4 小时	2	艘	/
	2、主体采用杉木，龙骨、船柱采用优质硬性杂木。			
	3、外表面采用船用防腐油漆。门窗铝合金, 玻璃需要 5MM 钢化。			
	4、船底外部防护玻璃钢≥6 层，采用 189 船用不饱和树脂，玻璃纤维维度无碱纤维布。			
	5、船篷材料：木质结合玻璃钢，不变形、不开裂，耐腐蚀，使用寿命长。			
	6、配置不小于 2KW 电动桨（外挂），操作方便且省电，耐用、无燥音。			
	7、8 块火炬 D160 型船用牵引电瓶，经国家船检认可，交付时提供船检证。			
	8、配套专用充电器，充电安全，充电管理维护简单，能提高电瓶使用寿命。			
	9、整船需配置相应救生设施。			
挂桨式 7.5 千瓦 竹筏	※1、筏体：9m 长、3m 宽、直径 20cm、使用高仿真竹纹管制作、5 道 304 不锈钢排箍固定----5 排	5	排	/
	2、顶篷：5.25 米篷 6 根立柱 PVC 仿真竹编顶篷-----5 套			
	3、护栏：5 米 201 不锈钢仿竹节护栏 防锈烤漆上色-----5 套			
	4、垫板：7.26 米高分子垫板-----5 套			
	5、配件：前置护栏 201 不锈钢材质 防锈烤漆上色-----5 套			
	6、座椅：双人不锈钢座椅（烤漆上色） -----20 张			
	7、动力系统：挂桨式 7.5 千瓦 72 伏含底座及固定材料-----5 套			

	8、锂电池：磷酸铁锂 72 伏 230 安时 A 品电芯-----10 套			
	9、充电器：电池充电器-----5 套			
	10、配件：应急竹篙-----5 支			
	11、铁锚+10 米揽绳-----5 套			
	12、橡胶保护套-----20 个			
	以上※号条款需有第三方检测机构出具检测报告，检测报告国家市场监督管理			
	局可查。			
60 四 冲游 船	1、船总长度：≥5.5 米；船体长度：≥5.2 米；宽：≥1.9 米；底板：≥3mm；侧板：≥3mm；尾板：≥6.0mm	1	艘	/
	2、船体材质：铝镁合金			
	3、座位：6-8 人			
	4、动力系统：60 马力 4 冲、船外机前操、含方向系统			
	5、启动电池：12v80a			
	6、挡风框材质：铝镁合金			
	7、玻璃材质：有机玻璃			
	8、龙骨材质：铝镁合金			
	9、龙骨尺寸：≥50 mm*25 mm			
	10、仓内工具箱材质：铝镁合金			
	11、隔音装置：整船做珍珠棉隔音			
	12、甲板材质：铝镁合金花纹板			

	13、甲板厚度：≥3mm			
	14、护舷材质：铝镁合金			
	15、前面压嘴材质：铝镁合金			
	16、尾部压脚材质：铝镁合金			
	17、油箱仓材质：铝镁合金			
	18、电池仓材质：铝镁合金			
	19、泵仓材质：铝镁合金			
	20、栓船装置材质：铝镁合金			
	21、栓船装置厚度：≥10mm			
	22、油漆：整船油漆、具体方案后期于业主商议。			
	23、地板：海洋板加装饰地板革			
	24、遮阳伞：防水材质			
救生衣	1、救生衣的颜色橙红色。	180	件	/
	2、救生衣的系固应采用快速系固方式。			
	※3、救生衣上应配备非金属；声压级达到 120dB 的哨笛一直。			
	※4、救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力应不小于 98N。			
	※5、救生衣过火 3s 后，继续燃烧时间应不超过 3s 或无继续熔化。			
	※6、救生衣衣身在≥1880N 的作用力下持续 50min 无损坏。			
	※7、救生衣肩部在≥1500N 的作用力下持续 50min 应无损坏。			
	以上※号条款需有第三方检测机构出具检测报告，检测报告国家市场			

	监督管理局可查。			
救 生 圈	1、规格尺寸：外径≤800mm；内径≥440mm	35	个	/
	2、重量：≥2.5kg			
	※3、救生圈移过火焰使曝火时间为 4s。救生圈不得燃烧。			
	※4、救生圈挂小于 14.5kg 的铁块，浮于水中保持浮起 36h 以上。			
	※5、救生圈在常温下水平地浸于 100mm 压头的柴油中历时 36h 后无损坏迹象。			
	※6、将 90kg 质量的物体悬挂在其下边。60min 后无破碎、裂缝、未变形。			
	以上※号条款需有第三方检测机构出具检测报告，检测报告国家市场监督管理总局可查。			

注：投标必须提供的资料：所投产品须具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告须能完整体现出所投产品相关内容。

（二）、报价要求

本项目投标报价为总报价，投标报价包含投标产品以及投标产品产生的采购、运输、装卸、人工、售后等所有费用，即为履行合同的最终价格。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	祁门县芦溪乡人民政府
2	供货完成时限	合同签订后 60 个日历天内完成供货并送达项目实施区
3	货物包装运输要求	<p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p>
4	货物质保期	2 年（自验收合格之日计算）
5	货物售后服务	成交供应商负责将成交货物配送至采购人指定地点，并有序堆放，同时售后服务响应时间不超过 24 小时。

6	验收	由采购人组织验收
7	付款	<p>付款人：祁门县芦溪乡人民政府</p> <p>付款方式：签订合同后付至合同价款的 40%（中标供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，担保措施生效以及具备实施条件后支付预付款），余款验收合格后一次性付清。具体付款方式以双方合同约定为准。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否； <input type="checkbox"/>是：合同金额的 %。2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户</p> <p>户名：</p> <p>账号：</p> <p>开户银行：</p> <p>成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>